

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Sprej za označevanje ovac, moder TopMarker

Registracijska številka

UFI

SA1F-528U-R002-ATPR

Identifikacija snovi/izdelka

PR-št.

27457

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/priprava

Barva za označevanje živali

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Naslov/Proizvajalec

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonska številka

+ 49 8086 933-100

Številka faksa

+ 49 8086 933-500

Zagotovljene informacije

Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

po telefonu /

E-poštni naslov

sdb-team@kerbl.com

odgovorna oseba

za ta varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Skupni informacijski center za zastrupitve za dežele Mecklenburg-Predpomorjansko, Saško, Saško-Anhalt in Turingijo c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Faks: (03 61) 7 30 73 17 E-pošta:

ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Za Anglijo (NHS 111) pokličite: 111

Za Škotsko (NHS24) pokličite: 111

Za Wales (NHS Direct) pokličite:

111 Ko je manj nujno kot: 999

Za Severno Irsko pokličite: GP Out-of-Hours (www.gpoutofhours.hscni.net)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Draženje kože. 2

H315

STOT SE 3

H336

Vodna kronična strupenost 2

H411

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. Za razlago okrajšav glejte poglavje 16.

2.2 Elementi etikete

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda

Nevarnost

Stavki o nevarnosti

H222	Zelo vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom:
H229	lahko poči pri segrevanju. Povzroča draženje
H315	kože.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za
H411	vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.
P102	Hraniti izven dosega otrok.
P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211	Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte, niti po uporabi.
P251	Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. Preprečite izpust v okolje.
P271	Zberite razlito tekočino.
P273	Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P391	Vsebinsko/posodo zavržite kot problematičen odpad.
P410+P412	
P501.1	

Nevarne sestavine, ki jih je treba navesti na etiketi (Uredba (ES) št. 1272/2008)

vsebuje	Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5 % n-heksana; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana; Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatski
---------	--

2.3 Druge nevarnosti

Ni treba omenjati posebnih nevarnosti.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana

EINECS št.	921-024-6				
Koncentracija	> =	25	<	50	%
Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)					
	Vnetljiva tekočina 2		H225		
	Draženje kože. 2		H315		
	STOT SE 3		H336		
	Strupeno za aspiracije 1		H304		
	Vodna kronična strupenost 2		H411		

Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5 % n-heksana

Št. CAS	64742-49-0
EINECS št.	931-254-9
Registracijska številka	01-2119484651-34

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Koncentracija > = 10 < 30 %
Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiva tekočina 2	H225
Strupeno za aspiracije 1	H304
Draženje kože 2	H315
STOT SE 3	H336
Vodna kronična strupenost 2	H411

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

EINECS št. 919-857-5

Koncentracija > = 1 < 10 %
Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiva tekočina 3	H226
Strupeno za aspiracije 1	H304
STOT SE 3	H336

Nadaljnje sestavine**Naftni plini, utekočinjeni; Naftni plin**

Št. CAS 68476-85-7

EINECS št. 270-704-2

Koncentracija > = 50 %
Nasvet: [3]

Razvrstitev (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Vnetljiv plin 1	H220
Stisk. Plin	H280

Dodatne opombe:

CLP Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI, opomba K, S, U

DSD Direktiva 67/548/EGS, Priloga I, opomba H, K, S

Opomba

[3] Snov z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti

Druge informacije

Asp. Tox1; H304 ni relevantno - glej Uredbo (ES) 1272/2008 Priloga 1 odstavek 1.3.3.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči**4.1 Opis ukrepov prve pomoči****Splošne informacije**

Kontaminirana, prepojena oblačila takoj slecite in jih varno zavržite. Pri nudenju prve pomoči upoštevajte osebne zaščitne ukrepe. Temeljito očistite telo (kopel, tuš). V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Po vdihavanju

Zagotovite dovod svežega zraka. Prizadeto osebo odpeljite iz nevarnega območja. V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo

Kožo umijte z veliko mila in vode. Slecite kontaminirana oblačila. Če draženje kože ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi

Odprite veke in oči temeljito sperite z vodo (15 min). Odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru vztrajnih simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju

Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite varnostni list. Usta temeljito sperite z vodo.

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Naj se popije veliko vode v majhnih požirkih. Ne izzivajte bruhanja.

Pri nujenju prve pomoči upoštevajte osebne zaščitne ukrepe

Prva pomoč: Bodite pozorni na samozaščito!

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Lahko povzroči rahlo draženje kože in oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja**Nasveti za zdravnika/zdravljenje**

Zdravite simptomatsko.

Nasveti za zdravnika / nevarnosti

Nadaljnje relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara**5.1. Sredstva za gašenje****Primerna gasilna sredstva**

Suh prah, Vodni curek, Pena, Ogljikov dioksid

Neprimerna gasilna sredstva

Polni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru gorenja se lahko sproščajo nevarni plini. Vnetljiv aerosol. POZOR: Aerosolne pločevinke lahko eksplodirajo.

5.3. Nasveti za gasilce**Posebna zaščitna oprema za gašenje požarov**

Ne vdihavajte plinov, ki nastanejo pri eksploziji in/ali zgorevanju. V primeru zgorevanja uporabite primeren dihalni aparat. Nosite popolno zaščitno obleko.

Druge informacije

Kontaminirano vodo za gašenje požara zbirajte ločeno, ne smete je izpuščati v odtoke. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Upoštevajte navodila proizvajalca/distributerja.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Držati stran od virov vžiga. Zagotoviti zadostno prezračevanje. V primeru izpostavljenosti hlapom/prahu/aerosolom uporabljati dihalni aparat. Izogibati se stiku s kožo, očmi in oblačili. Uporabljati osebno zaščitno obleko. Glejte zaščitne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Preprečite širjenje na širše območje (npr. z zadrževanjem ali oljnimi zaporami). Ne izpuščajte v odtoke/površinske vode/podtalnico. Ne izpuščajte v podzemlje/zemljišče. Zadržite in odstranite onesnaženo vodo za izpiranje. V primeru uhajanja plina ali vdora v vodotoke, zemljo ali odtoke obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Ostanke poberte z ustreznimi vpojnimi materiali. Ne pobirajte z žagovino ali drugimi vnetljivimi snovmi. Temeljito očistite onesnažena tla in predmete ob upoštevanju okoljskih predpisov. Posode, v katere ste zbrali razlito snov, morajo biti ustrezno označene. Odstranite v skladu s predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte zaščitne ukrepe, navedene v poglavjih 7 in 8.

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Nasveti za varno ravnanje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Ne vdihavajte plina/hlapov/pare/razpršila. Izogibajte se udarcem, trenju in elektrostatični obremenitvi; nevarnost vžiga! Uporabljajte eksplozijsko varne aparate in armature. Polnjenje izvajajte samo na postajah z izpušnimi prezračevalnimi napravami. Zagotovite ustrezno izpušno prezračevanje pri predelovalnih strojih. Če so presežene omejitve na delovnem mestu, je treba nositi zaščito za dihalo, odobreno za to delo. Posodo hranite tesno zaprto. Po uporabi izdelka si vedno umijte roke. Med uporabo ne jejte, pijte in ne kadite.

Nasveti za zaščito pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov toplote in vžiga. Prepovedano kajenje. Ukrepajte za preprečevanje statične elektrike. Izogibajte se udarcem in trenju. Uporabljajte samo opremo, odporno proti eksploziji. Hranite ločeno od vnetljivih snovi. Nosite čevlje s prevodnimi podplati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v originalni embalaži, tesno zaprto. Skladiščni prostori morajo biti ustrezno prezračeni. Odprte posode je treba skrbno zapreti in hraniti pokonci, da se prepreči puščanje. Zagotoviti tla, odporna na topila in neprepustna.

Nasveti za sestavljanje shranjevalne enote

Ne shranjujte skupaj z živili. Ne shranjujte z močnimi oksidanti.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Hraniti pod ključem ali dostopno le strokovnjakom ali pooblaščenim osebam. Posodo hranite tesno zaprto in na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Barva za označevanje živali

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Naftni plini, utekočinjeni; Naftni plin

Vrednost	1750	mg/m ³
Kratkoročna omejitev izpostavljenosti	2180	mg/m ³

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izealkani, cikleni, <5 % n-heksana

Seznam	TRGS 900	
Vrsta	AGW	
RCP-Gruppe C6-8 Aliphaten		
Value	700	mg/m³
Najvišja mejna vrednost: 2(II)		

Druge informacije

Nadaljnji kontrolni parametri niso znani.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Splošni zaščitni in higienski ukrepi

Med delovnim časom ne kadite. Imejte na voljo prho za nujne primere. Imejte na voljo fontano za izpiranje oči. Ne vdihavajte plinov/hlapov/aerosolov. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Med delovnim časom ne jejte in ne pijte. Shranjevanje živil v delovnih prostorih je prepovedano. Pred odmori in po delu si umijte roke. Po delu kožo temeljito očistite; nanesite kremo za kožo.

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Zaščita dihal

Če so presežene omejitve na delovnem mestu, je treba nositi zaščito za dihalo, odobreno za to delo.

Zaščita rok

Uporabljajte rokavice, odporne na kemikalije! Primerno za kratkotrajno uporabo: 1,4 mm lateks ali 0,85 mm nitril (priporočeno: Kerbl Fletex (lateks) ali Kerbl Chemex (nitril))

Zaščita rok mora biti v skladu s standardom EN 374.

Zaščita oči

Zaščitna očala s stranskim zaščitnim ščitnikom; ščitnik za obraz; zaščita za oči mora biti v skladu s standardom EN 166.

Zaščita telesa

Oblačila, kot so običajna v kemični industriji. Ognjevarna antistatična zaščitna oblačila; Zaščitni čevlji

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih****Fizikalno stanje**

tekočina

Barva

modra

Vonj

značilnost

Tališče

Opombe

ni določeno

Zmrzišče

Opombe

ni določeno

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Opombe

ni določeno

Vnetljivost

Zelo vnetljiv aerosol.

Zgornja in spodnja meja eksplozivnosti

Opombe

ni določeno

Plamenišče

Vrednost

< 23

°C

Temperatura vžiga

Opombe

ni določeno

Temperatura razgradnje

Opombe

ni določeno

pH vrednost

Opombe

ni določeno

Viskoznost

Opombe

ni določeno

Topnost(i)

Opombe

ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opombe

ni določeno

Parni tlak

Opombe

ni določeno

Gostota in/ali relativna gostota

Opombe

ni določeno

Relativna gostota pare

Opombe

ni določeno

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

9.2 Druge informacije

Prag vonja

Opombe ni določeno

Hitrost izhlapevanja (eter = 1):

Opombe ni določeno

Topnost v vodi

Opombe ni določeno

Eksplozivne lastnosti

vrednotenja Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko poči.

Oksidativne lastnosti

Opombe ni določeno

Druge informacije

Ni znanih

ODDELEK 10: Obstoječnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Zelo vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: pri segrevanju lahko poči.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Ni znanih nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vroče površine. Plameni in iskre. Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo. Izpostavljenost soncu, visokim temperaturam, virom vžiga.

10.5. Nezdržljivi materiali

Ni znanih

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna oralna toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna oralna toksičnost (sestavine)

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana

LD50 > 5000 mg/kg

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

Vrste podgana
LD50 > 15000 mg/kg

Metoda OECD 401

Akutna dermalna toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna dermalna toksičnost (sestavine)

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana

LD50 > 2800 do 3100 mg/kg

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

Vrste	zajec	
LD50	> 2000	mg/kg
Metoda	OECD 402	

Akutna inhalacijska toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna inhalacijska toksičnost (sestavine)**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana**

LC50	> 25,2	mg/l
Administracija/Obrazec	Hlapi	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

Vrste	podgana	
LC50	> 5220	mg/m ³
Metoda	OECD 403	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

Vrste	podgana	
LC50	> 4951	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	4	h
Administracija/Obrazec	Prah/meglica	

Jedkost/draženje kože

Opombe Pogost in dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože.

Resna poškodba/draženje oči

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Subakutna, subkronična, kronična toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Reproduktivna toksičnost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Opombe Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT)

Opombe Lahko povzroči zaspanost in omotico.

Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) (sestavine)**Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов**

Enkratna izpostavljenost		
vrednotenje	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

NOAEC	> 4951	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	4	h

11.2 Informacije o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev pri ljudeh**

Podatki niso na voljo.

Izkušnje v praksi

Vdihavanje lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

Druge informacije

Vdihavanje koncentriranih hlapov, kot tudi oralno zaužitje, povzročata narkozi podobna stanja in glavobole, omotico itd.

Ima razmaščevalni učinek na kožo!

ODDELEK 12: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost****Splošne informacije**

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Toksičnost za ribe (sestavine)**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana**

Vrste	šarenka (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	
LC50	11,4	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	96	h
Metoda	OECD 203	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov

Vrste	Ribe	
LC50	> 1000	mg/l

Toksičnost za dafnije (sestavine)**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana**

Vrste	Velika vodna bolha	
EC50	3	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	48	h
Metoda	OECD 202	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov

Vrste	Velika vodna bolha	
EC50	> 1000	mg/l

Toksičnost za alge (sestavine)**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikleni, <5 % n-heksana**

Vrste	Pseudokirchneriella subcapitata	
ErC50	10 do 30	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	72	h
Metoda	OECD 201	

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov

Vrste	Alge	
EC50	> 1000	mg/l
Trajanje izpostavljenosti	72	h

12.2 Obstočnost in razgradljivost**Splošne informacije**

ni določeno

Biorazgradljivost (komponente)**Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatov**

Vrednost	80	%
----------	----	---

12.3. Bioakumulacijski potencial**Splošne informacije**

ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opombe ni določeno

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

12.4 Mobilnost v tleh**Splošne informacije**

ni določeno

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**Splošne informacije**

ni določeno

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**Lastnosti endokrinih motilcev glede na okolje**

Podatki niso na voljo.

12.7 Drugi neželeni učinki**Splošne informacije**

ni določeno

Splošne informacije / ekologija

Ne dovoliti, da pride v zemljo, vodotoke ali kanalizacijo. Preprečiti izpust v ozračje.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Priporočila za odstranjevanje izdelka**

Koda odpadkov EWC

16 05 04*

plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Navedene kodne številke odpadkov v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC) je treba razumeti kot priporočilo. Končno odločitev je treba sprejeti v soglasju z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovoliti, da pride v odtok.

V skladu s predpisi za posebne odpadke je treba po predhodni obdelavi odpeljati v pooblaščen sežigalnico posebnih odpadkov.

Priporočila za odstranjevanje embalaže

Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je treba odstraniti v dogovoru z regionalnim podjetjem za odstranjevanje odpadkov.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

	Kopenski prevoz ADR/RID	Pomorski prevoz IMDG/GGVSee	Zračni prevoz ICAO/IATA
Koda omejitve za predore	D		
14.1 Številka ZN	1950	1950	1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	AEROSOLJI	AEROSOLJI	Aerosoli, vnetljivi
14.3 Nevarnosti pri prevozu razred(i)	2	2.1	2.1
Oznaka			
Omejena količina	1 l		
Kategorija prevoza	2		
14.5. Nevarnosti za okolje	 OKOLJSKO NEVARNO		 OKOLJSKO NEVARNO

Informacije za vse načine prevoza

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

noben

Druge informacije

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

HOS

HOS (CH) približno 95 %

Druge predpisi, omejitve in prepovedi

Upoštevajte omejitve zaposlovanja za mlade.

Upoštevajte omejitve zaposlovanja za nosečnice in doječe matere.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za ta pripravek ocena kemijske varnosti ni bila opravljena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Stavki o nevarnosti, navedeni v poglavju 3

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Trgovsko ime: Modri sprej za označevanje ovc TopMarker

Različica: 1 / VB

Datum revizije: 14.09.2023

Številka snovi: R-27457

Nadomešča različico: - / GB

Datum tiska: 04.12.2023

H304

H315

H336

H411

Pri zaužitju in vdoru v dihalne poti je lahko smrtno nevarno.

Povzroča draženje kože.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorije CLP, navedene v poglavju 3

Vodna kronična strupenost 2

Strupeno za aspiracije 1

Vnetljiva tekočina 2

Vnetljiva tekočina 3

Draženje kože. 2

STOT SE 3

Nevarno za vodno okolje, kronično, kategorija 2 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija 1

Vnetljiva tekočina, kategorija 2

Vnetljiva tekočina, kategorija 3

Draženje kože, kategorija 2

Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 3

Dodatne informacije

Pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjo različico varnostnega lista so označene z: *** Te informacije temeljijo na našem trenutnem stanju znanja. Vendar pa ne predstavljajo jamstva za kakršne koli specifične lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pravno veljavnega razmerja. Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem stanju znanja ter na nacionalnih in skupnostnih predpisih.

Zmesi se ne sme uporabljati za druge namene, razen za tiste, ki so navedeni v 1. razdelku, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje.

Uporabnik je vedno odgovoren za vse potrebne ukrepe za skladnost z zakonskimi zahtevami in lokalnimi predpisi.

Informacije v tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev v zvezi z zmesjo in ne kot zagotovilo za njene lastnosti.