

VARNOSTNI LIST

Olje za usnje v spreju

Varnostni list je v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

Datum izdaje	03.05.2019
Datum revizije	25.07.2023

1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka	Olje za usnje v spreju
Št. artikla	9232

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Funkcija	Opis: Mazalno olje
Uporaba snovi/zmesi	Mazalna mast.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja	Aeropak A/S
Poštni naslov	Aldumvej 1
Poštna številka	8722
Mesto	Hedensted
Država	Danska
Telefonska številka	+ 45 7589 2355
E-pošta	info@aeropak.dk
Spletna stran	http://www.aeropak.dk

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon za nujne primere	Telefonska številka: +45 7589 2355 (8-16 pon-čet, 8-13 pet) Opis: Aeropak Telefonska številka: 111 Opis: NHS Opis: Uporabite svojo nacionalno ali lokalno številko za klic v sili – glejte poglavje 4 »Ukrepi prve pomoči«.
--------------------------	---

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP / GHS]

Aerosol 1; H222

Aerosol 1; H229

EUH 066

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost (CLP)



Opozorilna beseda

Nevarnost

Stavki o nevarnosti

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: Lahko poči pri segrevanju.

EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože.

Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršite v odprt ogenj ali drug vir vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte, niti po uporabi.

P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C / 122 °F.

2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti

-

ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Snov	Identifikacija	Klasifikacija	Vsebina	Opombe
Ogljikovodiki C11-C14	Št. ES: 927-285-2 Reg. št. REACH: 01-2119480162-45-XXXX	Aspiracijska strupenost 1; H304 EUH 066	30–60 % vgt/vgt	
Butan	Št. CAS: 106-97-8 Št. ES: 203-448-7 Indeks št.: 601-004-00-0	Vnetljiv plin 1; H220 tlačni plin	5–20 % vgt/vgt	
Propan	Št. CAS: 74-98-6 Št. ES: 200-827-9 Indeks št.: 601-003-00-5	Vnetljiv plin 1; H220 Stisk. Plin;	5–20 % vgt/vgt	
Izobutan	Št. CAS: 75-28-5 Št. ES: 200-857-2 Indeks št.: 601-004-00-0	Vnetljiv plin 1; H220 tlačni plin;	5–20 % vgt/vgt	
Opombe k snovi	Strupeno za aspiracijo 1; H304 ni uporabno zaradi uporabe kot aerosoli. Glejte celotno besedilo H-stavkov v poglavju 16.			

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošno	Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki posodo ali etiketo izdelka. Opekline: Izpirajte z vodo, dokler bolečina ne preneha. Odstranite oblačila, ki se niso prilepila na kožo – poiščite zdravniško pomoč/prepeljite jih v bolnišnico. Če je mogoče, nadaljujte z izpiranjem, dokler ne poiščete zdravniške pomoči.
Vdihavanje	Poiščite svež zrak. Naj bo žrtev pod nadzorom. Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč/nasvet.
Stik s kožo	Sleci kontaminirana oblačila. Umij kožo z milom in vodo. Če se ne počutite dobro, poišči zdravniško pomoč/nasvet.
Stik z očmi	Izpirajte z vodo (po možnosti z uporabo pripomočka za izpiranje oči), dokler draženje ne popusti. Če simptomi ne prenehajo, poiščite zdravniško pomoč.
Zaužitje	Temeljito sperite usta in popijte 1-2 kozarca vode v majhnih požirkih. V primeru nelagodja poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zapozneli

Splošni simptomi in učinki	Lahko povzroči rahlo draženje kože in oči.
----------------------------	--

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Druge informacije	Ni potrebno posebno takojšnje zdravljenje.
-------------------	--

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna gasilna sredstva	Gasiti s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali vodno meglico. Za hlajenje nevžganih zalog uporabite vodo ali vodno meglico.
Neustrezna sredstva za gašenje	Ne uporabljajte vodnega curka, saj lahko to razširi ogenj.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Nevarnosti požara in eksplozije	Zelo vnetljiv aerosol. POZOR! Aerosolne posode lahko eksplodirajo. Izogibajte se vdihavanju hlapov in dima – poiščite svež zrak. Ogenj bo povzročil gost črn dim. Izpostavljenost produktom razgradnje lahko ogrozi zdravje.
Nevarni produkti zgorevanja	Izdelek se v primeru požara razgradi in lahko se sprostijo strupeni plini, kot je COx.

5.3. Nasveti za gasilce

Druge informacije	Če obstaja tveganje izpostavljenosti hlapom in dimnim plinom, je treba nositi avtonomni dihalni aparat.
-------------------	---

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi	Če je varno, odstranite vse vire vžiga. Sprejmite previdnostne ukrepe.
----------------	--

Osební zaščitni ukrepi	pred statično elektriko. Uporabljajte orodje, ki ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji. Po potrebi uporabljajte osebno zaščitno opremo.
------------------------	--

6.2 Okoljski varnostni ukrepi

Okoljski previdnostni ukrepi	Izogibajte se nepotrebnemu izpušcanju v okolje.
------------------------------	---

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zadrževanje	Manjše razlitja obrišite s krpo.
-------------	----------------------------------

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Druga navodila	Za vrsto zaščitne opreme glejte poglavje 8. Za navodila o odstranjevanju glejte poglavje 13.
----------------	--

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Ravnanje	Za informacije o previdnostnih ukrepih pri uporabi in osebni zaščitni opremi glejte poglavje 8. Kajenje in uporaba odprtega ognja prepovedana. Izdelek uporabljajte v dobro prezračevanih prostorih.
----------	--

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Shranjevanje	Posoda pod tlakom: Zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C. Hranite na varnem pred zmrzaljo. Hranite izven dosega otrok.
--------------	---

Pogoji za varno skladiščenje

Temperatura shranjevanja	Vrednost: 5–40 °C
--------------------------	-------------------

7.3 Posebne končne uporabe

Posebna uporaba(-e)	Glejte 1. razdelek o uporabi.
---------------------	-------------------------------

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Snov	Identifikacija	Meje izpostavljenosti	Leto TWA
Ogljikovodiki C11-C14			
Butan	Št. CAS: 106-97-8	Mejna vrednost (8 ur): 600 ppm Mejna vrednost (8 ur): 1450 mg/m ³ Mejna vrednost (kratkoročna) Vrednost: 750 ppm Mejna vrednost (kratkoročna) Vrednost: 1810 mg/m ³	
Propan	Št. CAS: 74-98-6		

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Varnostni znaki**Previdnostni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti**

Navodila o ukrepih za preprečevanje izpostavljenosti

Nosite spodaj navedeno osebno zaščitno opremo. Pred odmori, pred uporabo stranišč in po koncu dela si umijte roke. Med uporabo tega izdelka ne jejte, pijte in ne kadite.

Zaščita za oči/obraz

Primerna zaščita za oči

Nosite zaščitna očala, če obstaja nevarnost brizganja v oči.

Zaščita rok

Zaščita kože/rok, dolgotrajni stik

Nosite zaščitne rokavice iz nitrilne gume.

Zaščita kože

Primerna zaščitna oblačila

Ni obvezno.

Zaščita dihal

Zaščita dihal, komentarji

Ni obvezno.

Toplotne nevarnosti

Toplotne nevarnosti

Aerosolne pločevinke lahko eksplodirajo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Fizikalno stanje	Aerosol
Barva	Brezbarven
Vonj	Nevtralno
Opis topnosti	Ne meša se z vodo

9.2 Druge informacije**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Reaktivnost

Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilnost

Izdelek je stabilen, če se uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Možnost nevarnih reakcij

Ni tveganja za nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte se segrevanju in stiku z viri vžiga.

10.5. Nezdržljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti

Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje

Pri priporočenih pogojih skladiščenja ni posebnih previdnostnih ukrepov glede stika z drugimi materiali.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Snov

Ogljikovodiki C11-C14

Akutna toksičnost

Vrsta toksičnosti:Akutno

Preizkušen učinek:LD50

Pot izpostavljenosti:Ustno

Vrednost:>5000 mg/kg **Poskusne**

živalske vrste:podgana

Vrsta toksičnosti:Akutno

Preizkušen učinek:LD50

Pot izpostavljenosti:Dermalno

Vrednost:>5000 mg/kg

Poskusne živalske vrste:zajec

Vrsta toksičnosti:Akutno

Preizkušen učinek:LC50

Pot izpostavljenosti:Vdihavanje.

Vrednost:>5000 mg/m³ **Poskusne**

živalske vrste:podgana

Snov

Butan

Akutna toksičnost

Vrsta toksičnosti:Akutno

Preizkušen učinek:LC50

Pot izpostavljenosti:Vdihavanje.

Trajanje:2 uri

Vrednost:1237 mg/L zraka

Poskusne živalske vrste:Miška

Snov

Propan

Akutna toksičnost

Vrsta toksičnosti:Akutno

Preizkušen učinek:LC50

Pot izpostavljenosti:Vdihavanje.

Trajanje:2 uri

Vrednost:1237 mg/L zraka

Snov	Poskusne živalske vrste: Miška
	Izobutan
Akutna toksičnost	Vrsta toksičnosti: Akutno
	Preizkušen učinek: LC50
	Pot izpostavljenosti: Vdihavanje.
	Trajanje: 2 uri
	Vrednost: 1237 mg/L zraka
	Poskusne živalske vrste: Miška

Druge informacije o nevarnostih za zdravje

Ocena akutne toksičnosti, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena jedkosti/draženja kože, klasifikacija	Lahko povzroči rahlo draženje. Razmasti in izsuši kožo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.
Ocena poškodbe ali draženja oči, razvrstitev	Lahko povzroči draženje oči.
Ocena senzibilizacije dihal, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena preobčutljivosti kože, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena mutagenosti zarodnih celic, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena rakotvornosti, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena reproduktivne toksičnosti, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena specifične toksičnosti za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena specifične toksičnosti za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ocena nevarnosti pri vdihavanju, razvrstitev	Na podlagi obstoječih podatkov se šteje, da merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Simptomi izpostavljenosti

V primeru zaužitja	Zaužitje lahko povzroči nelagodje.
--------------------	------------------------------------

11.2 Druge informacije

Endokrine motnje	-
------------------	---

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Snov	Ogljikovodiki C11-C14
------	-----------------------

Strupenost za vodno okolje, ribe	Vrednost: >1000 mg/l Trajanje testa: 96 ur Metoda: LL50
Snov	Butan
Strupenost za vodno okolje, ribe	Vrednost: 24,11 - 147,54 mg/L Trajanje testa: 96 ur Metoda: LC50
Snov	Propan
Strupenost za vodno okolje, ribe	Vrednost: 27,98 mg/L Trajanje testa: 96 ur Metoda: LC50
Snov	Izobutan
Strupenost za vodno okolje, ribe	Vrednost: 24,11 - 147,54 mg/L Trajanje testa: 96 ur Metoda: LC50
Snov	Ogljikovodiki C11-C14
Strupenost za vodno okolje, alge	Vrednost: >1000 mg/l Trajanje testa: 72 ur Metoda: EL50
Snov	Butan
Strupenost za vodno okolje, alge	Vrednost: 7,71–19,37 mg/L Trajanje testa: 96 ur Metoda: EC50
Snov	Propan
Strupenost za vodno okolje, alge	Vrednost: 7,71 mg/L Trajanje testa: 48 ur Metoda: EC50
Snov	Izobutan
Strupenost za vodno okolje, alge	Vrednost: 7,71–19,37 mg/L Trajanje testa: 96 ur Metoda: EC50
Snov	Ogljikovodiki C11-C14
Vodna strupenost, raki	Vrednost: >1000 mg/l Trajanje testa: 48 ur Vrsta: Magna Metoda: LL50
Snov	Butan
Vodna strupenost, raki	Vrednost: 14,22–69,43 mg/L Trajanje testa: 48 ur Metoda: LC50
Snov	Propan
Vodna strupenost, raki	Vrednost: 14,22 mg/L Trajanje testa: LC50 Metoda: Dafnija

Snov	Izobutan
Vodna strupenost, raki	Vrednost: 14,22–69,43 mg/L Trajanje testa: 48 ur Metoda: LC50

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Snov	Butan
Biorazgradljivost	Vrednost: 100 % Metoda: Test biorazgradljivosti (pred testom OECD) Preskusno obdobje: 385,5 ur
Snov	Propan
Biorazgradljivost	Vrednost: 100 % Metoda: Test biorazgradljivosti, starejši od testa OECD Preskusno obdobje: po 358,5 urah
Snov	Izobutan
Biorazgradljivost	Vrednost: 100 % Metoda: Test biorazgradljivosti, starejši od testa OECD Preskusno obdobje: po 385,5 urah
Obstočnost in razgradljivost, komentarji	Zlahka biorazgradljivo.

12.3. Bioakumulacijski potencial

Bioakumulacijski potencial	Izdelek ni bioakumulativen.
----------------------------	-----------------------------

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost	Podatki o testiranju niso na voljo.
-----------	-------------------------------------

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultati ocene PBT	Zmes ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB.
---------------------	---

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Lastnosti endokrinih motilcev	-
-------------------------------	---

12.7 Drugi neželeni učinki

Drugi neželeni učinki, komentarji	Nobenega.
-----------------------------------	-----------

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Navedite ustrezne načine odstranjevanja	Aerosolnih razpršil ne odlagajte v zbiralnik odpadkov, niti ko so prazni. Razpršila je treba oddati v komunalni center za zbiranje kemičnih odpadkov v skladu s spodaj navedenimi specifikacijami.
Koda odpadkov EWC	Koda odpadka EWC: 160504 plini v tlačnih posodah (vključno s haloni)

vsebuje nevarne snovi Razvrščeno
kot nevarni odpadki: Da

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

Nevarno blago Da

14.1 Številka ZN

ADR/RID/ADN 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR/RID/ADN AEROSOLJI
IMDG AEROSOLJI
ICAO/IATA VNETLJIVI AEROSOLJI

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID/ADN 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4 Embalažna skupina

14.5. Nevarnosti za okolje

ADR/RID/ADN -

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO

Druge informacije IMDG

EmS FD, SU

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Sklici (zakoni/predpisi) EH40/2005 Meje vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (četrti izdaja 2020). Uredba ES 1907/2006 (REACH) s spremembami.
Uredba ES 1272/2008 (CLP) s spremembami.
Uredba EU št. 276/2010
Direktiva 2000/532/ES
ECHA - Evropska agencija za kemikalije

15.2 Ocena kemijske varnosti

Izvedena ocena kemijske varnosti	Ne
----------------------------------	----

ODDELEK 16: Druge informacije

Seznam ustreznih H-stavkov (2. in 3. oddelek)	EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanje kože. H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: Pri segrevanju lahko poči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevarno.
Različica	6
Pripravi/a	DH