

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Acrylic Paint
UFI: 0C00-M062-8003-AAQ1

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe: Barva

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Družba: Kramp GmbH
Naslov: Siemensstrasse 1
Poštna številka: 96129
Mesto: Strullendorf
Država: NEMČIJA
E-pošta: SDS.de@kramp.com
Tel.: +49(0)954 34430 100

1.4 Telefonska številka za nujne primere

(01) 522 52 83 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo).

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP-klasifikacija: Aerosol 1;H222
Aerosol 1;H229
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336

Najresnejši škodljivi učinki: Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

2.2 Elementi etikete

Piktogrami



Opozorilna beseda:

Nearno

Vsebuje

Snov:

etilacetat; aceton; n-butilacetat; 2-metoksi-1-metiletilacetat;

Stavki o nevarnosti

H222

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

P103

Pred uporabo preberite etiketo.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211

Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P305+351+338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P410+412

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P501

Odstranite vsebino/posodo v center za zbiranje odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.

Dodatne informacije

EUH066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Snov	CAS št./ št. EC/ Št. registracije REACH	Koncentracija	Opombe	CLP-klasifikacija
dimetileter	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37	25 - 50 %		Flam. Gas 1A;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
etilacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46	10 - 25 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066
aceton	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49	10 - 20 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066
n-butilacetat	123-86-4 204-658-1	< 15 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 EUH066

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

2-metoksi-1-metiletilacetat	108-65-6 203-603-9 01-2119475791-29	< 2,5 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336
-----------------------------	---	---------	--	-------------------------------------

Prosimo, pogledajte del št. 16 za celotno besedilo fraz H / EUH.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihovanje:	Poskrbite za svež zrak. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Zauživanje:	Temeljito splaknite usta in spijte par kozarcev vode v majhnih požirkih. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Stik s kožo:	Odstranite okuženo obleko. Kožo umijte z milom in vodo. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Stik z očmi:	Nemudoma splaknite z vodo (če se da, s tekočino za pranje oči). Izpirajte najmanj 5 minut. Na široko odprite oko. Odstranite kontaktne leče. Pokličite zdravnika.
Razjede:	Spirajte z vodo, dokler bolečina ne poneha. Obleko, ki se ni prilepila na kožo, odstranite - poskrbite za zdravniško pomoč/prevoz v bolnico. Če mogoče, spirajte dalje do prihoda zdravnika.
Splošen:	Če ste se obrnili na zdravnika, mu pokažite varnostni list ali nalepko.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje. Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravi simptome. NI zahtevanega posebnega takojšnjega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:	Pogasite s prahom, peno ali vodno meglo. Za ohlajevanje zalog, ki ne gorijo, uporabljajte vodo ali vodno meglo.
Neustrezna sredstva za gašenje:	Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko s tem ogenj samo razširite.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek razpade s sežigom, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Nitrozne pline, / Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. POZOR! Posode za aerosole lahko eksplodirajo.

5.3 Nasvet za gasilce

Nosite zaprte dihalne aparate z zaščitno obleko proti kemikalijam samo, če je verjeten (tesen) stik z drugo osebo. Zabojnike odstranite iz ogroženega območja le, če je to mogoče brez tveganja. Izogibajte se vdihavanju hlapov in zgorelih plinov - pojdite na svež zrak.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Za neizučeno osebje:

Stojte proti vetru/ohranjajte razdaljo do vira. Ustavite iztekanje, če je možno to storiti brez tveganja. Nepotrebne osebje ne spustite zraven. Nosite rokavice. Nosite zaščito za dihala. Nosite varnostna očala. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Prepovedano kajenje in odprt ogenj.

Za reševalce:

Poleg zgoraj naštetega: Priporočena zaščitna obleka enakovredna z EN 368 tip 3.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte po nepotrebem v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

S krpo pobrišite kapljice in luže.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej oddelek 13 za navodila v zvezi z odstranjevanjem. Glejte oddelek 8 za tip zaščitne opreme.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Pripravek uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih. Na razpolago morata biti tekoča voda in izpiralnik za oči. Pred odmorom in obiskom stranišča ter ob koncu delovnega dneva si operite roke. Prepovedano kajenje in odprt ogenj. Preprečite statično naelektrenje. Uporabljajte orodje, ki ne iskri, in opremo, ki je odporna proti eksploziji.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščite na varnem mestu, izven dosega otrok in ločeno od hrane, krme za živino, zdravil itd. Hranite na suhem, hladnem, dobro prezračenem mestu. Zabojsnik pod pritiskom: Varujte pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C. Ne shranjujte skupaj z: Alkalne kovine/ Močne kisline/ Oksidatorji.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavitve

Ime snovi	Časovne obdobje	ppm (delcev na milijon)	mg/m ³	Vlakna / cm ³	Pripombe	Op
dimetileter	8 ur	1000	1920			EU
etilacetat	8 ur	200	734			EU, Y
etilacetat	KTV	400	1468			EU, Y
aceton	KTV	1000	2420			BAT, EU, Y
aceton	8 ur	500	1210			BAT, EU, Y
n-butilacetat	KTV	150	723			EU, Y
n-butilacetat	8 ur	50	241			EU, Y
2-metoksi-1-metiletilacetat	8 ur	50	275			EU, K

BAT = biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihnem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

EU = Evropska unija - mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije

8 ur = 8 ur

KTV = Kratkotrajna vrednost

K = lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Y = snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Metode merjenja: Skladnost z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti je treba preveriti meritvami poklicne higijene.

Pravna osnova: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Uradni list RS, št. 72/21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22; 72/21 in 29/24).

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Uporabljajte spodaj določeno osebno zaščitno opremo.

Osebna zaščitna oprema, zaščita oči, obraza: Nosite varnostna očala. Zaščita oči mora biti v skladu z EN 16321.

Osebna zaščitna oprema, zaščita kože: Nosite rokavice. Tip materiala in gostota: Butil kavčuk. 0,7 mm. Za izdelek čas prodora ni določen. Pogosto menjati rokavice. Rokavice morajo biti v skladu z EN 374. Primernost in trpežnost rokavice je odvisna od uporabe, npr. pogostosti in trajanja stika, debeline materiala rokavic, funkcionalnosti in kemične odpornosti. Vedno se posvetujte z dobaviteljem rokavic.

Osebna zaščitna oprema, zaščita dihal: Uporabljajte prezračevanje. Če to ni mogoče, uporabite respirator. Vrsta filtra: A/AX. Zaščita dihal mora biti v skladu z enim izmed naslednjih standardov: EN 136/140/145. V primeru razprševanja/nastajanja razprševalnih meglic: Vrsta filtra: P.

Nadzor izpostavljenosti okolja: Zagotovite skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost/enota	
Stanje	Aerosol	
Barva	Večbarvno	
Vonj	Karakteristicni	
Topnost	Netopno v: Voda.	

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov	
Tališče	Ni podatkov	
Ledišče	Ni podatkov	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	-24,9 °C	
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni podatkov	
Meje vnetljivosti	235 °C	(DIN 51794)
Meje eksplozije	1,2 - 18,6 vol%	
Plamenišče	< 0 °C	DIN 53213
Temperatura samovžiga	Ni podatkov	
Temperatura razpadanja:	Ni podatkov	
pH (raztopina za uporabo)	Ni podatkov	
pH (koncentrat)	Ni podatkov	
Kinematična viskoznost	1 s	(DIN 53211/4)
Viskoznost	Ni podatkov	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni podatkov	
Parni tlak	5200 hPa	20 °C.
Gostota	0,815 g/cm ³	20 °C. (DIN 53217)
Relativna gostota	Ni podatkov	
Relativna parna gostota	Ni podatkov	

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Relativna gostota (nasičen zrak)	Ni podatkov	
Lastnosti delce	Ni podatkov	

9.2 Drugi podatki

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Eksplozivne lastnosti		Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.
HOS (hlapne organske spojine):	84,20 %	
Trdna snov	15,8 %	

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ob tvorjenju toplote reagira z: Oksidatorji/ Alkalne kovine/ Močne kisline.

10.2 Kemijska stabilnost

Pripravek je stabilen, če se ga uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi pripravka so težje od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte se neposredni sončevi svetlobi. Izogibajte segrevanju in stiku z viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Alkalne kovine/ Oksidatorji/ Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Izdelek razpade s sežigom ali segrevanjem do visokih temperatur, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Nitrozne pline, / Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost - oralno:	Razpršeno v ustih lahko draži sluznico ust in grla. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Akutna strupenost - dermalno:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Akutna strupenost - vdihavanje:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Razjedanje/draženje kože:	Lahko povzroči rahlo draženje. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Hude poškodbe oči/draženje oči:	Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje.
Preobčutljivost dihal ali kože:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Mutagenost za zarodne celice:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Rakotvorne lastnosti:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Strupenost za razmnoževanje: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Enkratna STOT izpostavljenost: Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

Večkratna STOT izpostavljenost: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Nevarnost pri vdihavanju: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

Drugi toksikološki učinki: Ni znano.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Testni podatki niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Testni podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Testni podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni znano.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ne izpuščajte po nepotrebnem v okolje.

Aerosolne razpršilce ne odlagajte v zbiralnik odpadkov, tudi če so prazni. Razpršilce je treba poslati na občinsko zbirališče kemičnih odpadkov.

Kategorija odpadkov:

EWC koda: odvisna od vrste posla in uporabe, na primer 08 01 11* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi / 14 06 03* Druga topila in mešanice topil
EWC koda: 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem (ADR/RID)

14.1 Številka ZN in številka ID: 1950
14.2 Pravilno odpremno ime
ZN: AEROSOLI

14.3 Razredi nevarnosti
prevoza: 2.1

Etiketa (etikete): 2.1

Identifikacijska številka
nevarnosti:

14.4 Skupina embalaže:

14.5 Nevarnosti za okolje: Izdelka se ne sme označiti kot nevarnega za okolje (simbol: riba in drevo).

Koda za predore: D

Prevoz po notranjih plovnih poteh (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID: 1950
14.2 Pravilno odpremno ime
ZN: AEROSOLS

14.3 Razredi nevarnosti
prevoza: 2.1

Etiketa (etikete): 2.1

Prevoz v cisternah plovil:

14.4 Skupina embalaže:

14.5 Nevarnosti za okolje: Izdelka se ne sme označiti kot nevarnega za okolje (simbol: riba in drevo).

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID: 1950
14.2 Pravilno odpremno ime
ZN: AEROSOLS

14.3 Razredi nevarnosti
prevoza: 2.1

Etiketa (etikete): 2.1

Številka nevarnosti: F-D, S-U

14.4 Skupina embalaže:

14.5 Nevarnosti za okolje: Izdelek ni Marine Pollutant (MP).

Okolju nevarna snov Ime
(imena):

Kodeks IMDG skupina
segregacije: - Ni -

Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID: 1950
14.2 Pravilno odpremno ime
ZN: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Razredi nevarnosti
prevoza: 2.1

Etiketa (etikete): 2.1

14.4 Skupina embalaže:

14.5 Nevarnosti za okolje: Izdelka se ne sme označiti kot nevarnega za okolje (simbol: riba in drevo).

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebna določila: Uslužbenci do 18. leta starosti potrebujejo posebno oskrbo. Mladi do 18. leta starosti ne smejo izvajati del, pri katerih pride do škodljivega izpostavljanja temu izdelku.
DIREKTIVA 2012/18/EU (Seveso), P3a VNETLJIVI AEROSOLI: Stolpec 2: 150 (neto) t,

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Stolpec 3: 500 (neto) t.

Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Pokriva:

Direktiva Sveta (ES) o varstvu mladih ljudi pri delu.

Za izdelek velja Uredba 1907/2006/ES, Priloga XVII (3) glede omejitev.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Številka registracije REACH	Ime snovi
01-2119471330-49	aceton
01-2119472128-37	dimetileter
01-2119475103-46	etilacetat
01-2119475791-29	2-metoksi-1-metiletilacetat

ODDELEK 16: Drugi podatki

Zgodovine različic in navedbo sprememb

Različica	Sprememba	Odgovoren	Spremembe
3.0.0	15.3.2023	Bureau Veritas HSE / SJU	1,2,7,8,9,11,12,15,16

Okrajšave:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC: Predicted No Effect Concentration

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Druge informacije:

Ta varnostni list je bil pripravljen in velja samo za ta izdelek. Temelji na naših trenutnih spoznanjih in informacijah, ki jih je dobavitelj lahko podal o izdelku v času priprave. Varnostni list je v skladu z veljavno zakonodajo glede priprave varnostnih listov, skladno z Uredbo 1907/2006/ES (REACH) s spremembami.

Nasvete o usposabljanju:

Predpogoj je podrobno poznavanje tega varnostnega podatkovnega lista.

Metoda razvrščanja:

Izračun na osnovi nevarnosti znanih sestavin

Stavki o nevarnosti

H220

Zelo lahko vnetljiv plin.

H222

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

H229

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H280

Vsebuje plin pod tlakom, segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Dodatne informacije o nevarnosti

EUH066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Varnostni list

Acrylic Paint

Zamenja: 14.2.2023

Sprememba: 15.3.2023

Različica: 3.0.0

Pripravil/-a

Družba: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Naslov: Oldenborggade 25-31
Poštna številka: 7000
Mesto: Fredericia
Država: DANSKA
E-pošta: infohse@bureauveritas.com
Tel.: +45 77 31 10 00
Domača stran: www.bureauveritas.dk

Država: SI