



Pomorski in zaščitni premazi

RAZREDČILO ZA GRANITNO SMOLO

Počasi hlapno redčilo za sintetične smole in oljne barve

Informacije o izdelku

Granitno razredčilo za sintetične smole je razredčilo za sintetične smole, ki zaradi počasnega časa izhlapevanja zagotavlja zelo dobro izravnano barvo, ne da bi se pri tem zavleklo sušenje barv, ki se sušijo oksidacijsko. Zaradi svoje sestave se lahko Granit Redčilo za sintetične smole uporablja s skoraj vsemi danes znanimi barvami, kot so barve iz sintetičnih smol, ki se sušijo na zraku in v pečici, srebrni bron, barve s cinkovim prahom, bitumenske in asfaltna barve.

- Počasi hlapljiv

- za sušenje na zraku in v pečici za sušenje barv iz sintetičnih smol, srebrnega bron, barv iz cinkovega prahu, bitumenskih in asfaltnih barv

Tehnične specifikacije

Obrazec za dostavo	tekočina, brezbarvna
Velikost embalaže	1 L
Rok trajanja (2)	min. 1 leto
Koda izdelka	Velikost pakiranja
Poraba (1)	M-VM 03
Mejna vrednost EU za hlapne organske spojine	odvisno od uporabe
Specifična teža	—
Koda odpadkov (3)	0,87 g/cm ³ ± 0,01
	07 01 04

[1] Navedene vrednosti porabe so nezavezujoče okvirne vrednosti na premaz na gladki podlagi. Natančne vrednosti porabe je treba določiti s preskusnim premazom na sestavnem delu, ki ga je treba premazati, ob upoštevanju vseh pripravljalnih del.

[2] Shranjujte na hladnem, vendar brez zmrzali, v neodprti originalni embalaži. Po uporabi tesno zaprite.

[3] Dodatne informacije so navedene v razdelku Opombe/Odstranjevanje!

Informacije o uporabi in uporabi

Aplikacija

Zaradi svoje počasne hlapljivosti se Granitovo redčilo za sintetične smole uporablja predvsem za velikoserijskih delov, kot je lak vozila. To razredčilo je zelo primerno tudi za barvanje s čopičem in potopno barvanje. Vendar je treba paziti, da je mešanica pripravljena z razredčilom za sintetične smole Granit v skladu z zahtevami za barvanje. Čas izhlapevanja izdelka ustreza razredčilom KH, ki se danes običajno uporabljajo. Zato lahko čas izhlapevanja ostane nespremenjen. Redčilo za sintetične smole Granit ustreza ugotovitvam na področju toplil in se stalno testira z uporabljenimi barvnimi sistemi.

Opombe

Bodite še posebej pozorni:

Upoštevajte ustrezne tehnične podatkovne liste in varnostne liste EU! Na spletni strani poiskati nasvet v težkih primerih.

Posebne informacije:

Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči opekline ob zaužitju in vstopu v dihalnih poteh je lahko smrtno nevaren. Lahko povzroči zaspanost in omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice / zaščitna oblačila / zaščitno oči / zaščitno obraz. Hraniti stran od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. Ne kadite. V PRISTOPU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstranite vsa umazana in prepojena oblačila. Kožo umijte z vodo/prhanjem. PRI VDIHAVANJU: Odstranite na svež zrak in počivajte v položaju, ki je primeren za dihanje. Hraniti pod ključem. Vsebinsko/posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpoko kože.

Tehnični nasveti

Te tehnične informacije načeloma ne morejo zajeti vseh podlag in tehnične težave so našteje v nadaljevanju. Če imate dodatna tehnična vprašanja, se obrnite na nas za tehnični nasvet.

Te tehnične informacije so vam namenjene le v vednost ter temeljijo na naših raziskavah in izkušnjah. Lahko jih spremenimo brez predhodnega obvestila, da bi upoštevali najnovejšo stanje tehnike. Zaradi različnih vplivov pri uporabi in obdelavi ni mogoče dati nobenega jamstva. V primeru dvoma se obrnite na naš tehnični oddelek.

/Servisni oddelek.