

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Kramp synthetic resin paint  
UFI: 1NU7-9M5E-110V-T9EG

##### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe: Lak

##### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

###### Dobavitelj

Družba: Kramp GmbH  
Naslov: Siemensstrasse 1  
Poštna številka: 96129  
Mesto: Strullendorf  
Država: NEMČIJA  
E-pošta: SDS.de@kramp.com  
Tel.: +49(0)954 34430 100

##### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

(01) 522 52 83 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo).

#### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

##### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP-klasifikacija: Flam. Liq. 3;H226  
Skin Sens. 1A;H317  
STOT SE 3;H336

**Najresnejši škodljivi učinki:** Vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Stik s kožo ali vdihavanje hlapov lahko ob daljši ali ponavljajoči se izpostavljenosti povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

#### 2.2 Elementi etikete

##### Piktogrami



Opozorilna beseda:

Pozor

##### Vsebuje

Snov:

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikli, <2% aromатов; 1-metoksi-2-propanol; 2-metoksi-1-metiletilacetat; anhidrid maleinske kisline;

##### Stavki o nevarnosti

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

##### Previdnostni stavki

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

P103

Pred uporabo preberite etiketo.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P261

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P303+361+353

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].

P304+340

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P501

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

##### Dodatne informacije

EUH066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

EUH211

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.  
Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

| Snov                                                            | CAS št./ št. EC/ Št. registracije REACH    | Koncentracija | Opombe | CLP-klasifikacija                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikli, <2% aromатов | 919-857-5<br>01-2119463258-33              | 10 - 25 %     |        | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                                                                                              |
| Ksilen                                                          | 1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-32 | 5 -< 10 %     |        | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335<br>STOT RE 2;H373 |

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024

Različica: 1.0.0

|                                                            |                                             |                |  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-metoksi-1-metiletilacetat                                | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29   | 2,5 -< 10 %    |  | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336                                                                                                                                                                       |
| 1-metoksi-2-propanol                                       | 107-98-2<br>203-539-1<br>01-2119457435-35   | 2,5 -< 10 %    |  | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336                                                                                                                                                                       |
| Etilbenzen                                                 | 100-41-4<br>202-849-4<br>01-2119489370-35   | < 2,5 %        |  | Flam. Liq. 2;H225<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT RE 2;H373<br>Aquatic Chronic 3;H412                                                         |
| n-butylacetat                                              | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29   | 1 -< 2,5 %     |  | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                                                                                                                                                             |
| 2-butoksietilacetat                                        | 112-07-2<br>203-933-3<br>01-2119475112-47   | 1 -< 2,5 %     |  | Acute Tox. 4;H302<br>Acute Tox. 4;H312<br>Acute Tox. 4;H332                                                                                                                                               |
| Neodekanojska kislina, kobalova sol                        | 27253-31-2<br>248-373-0<br>01-2119970733-31 | 0,1 -< 1 %     |  | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Sens. 1;H317<br>STOT RE 1;H372<br>Aquatic Chronic 3;H412                                                                                                                        |
| Maščobne kisline, C14-18 in C16-18 - nenasičene, maleirane | 85711-46-2<br>288-306-2<br>01-2119976378-19 | 0,1 -< 1 %     |  | Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1B;H317<br>Eye Irrit. 2;H319                                                                                                                                             |
| anhidrid maleinske kisline                                 | 108-31-6<br>203-571-6<br>01-2119472428-31   | 0,001 -< 0,1 % |  | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Corr. 1B;H314<br>Skin Sens. 1A;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Resp. Sens. 1;H334<br>STOT RE 1;H372 (Respiratorni sistem.) (Vdihavanje.)<br>EUH071<br>C ≥ 0.001%: Skin Sens. 1A;H317 |

Prosimo, pogledajte del št. 16 za celotno besedilo fraz H / EUH.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vdihovanje:</b>  | Poskrbite za svež zrak. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.                                                                                                |
| <b>Zauživanje:</b>  | Temeljito splaknite usta in spijte par kozarcev vode v majhnih požirkih. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.                                               |
| <b>Stik s kožo:</b> | Odstranite okuženo obleko. Kožo umijte z milom in vodo. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.                                                                |
| <b>Stik z očmi:</b> | Splakujte z vodo (če se da, s tekočino za pranje oči) , dokler nadražnost ne mine. Pokličite zdravnika, če simptomi ne ponehajo.                                                             |
| <b>Razjede:</b>     | Spirajte z vodo, dokler bolečina ne poneha. Obleko, ki se ni prilepila na kožo, odstranite - poskrbite za zdravniško pomoč/prevoz v bolnico. Če mogoče, spirajte dalje do prihoda zdravnika. |
| <b>Splošen:</b>     | Če ste se obrnili na zdravnika, mu pokažite varnostni list ali nalepko.                                                                                                                      |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Stik s kožo ali vdihavanje hlapov lahko ob daljši ali ponavljajoči se izpostavljenosti povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol. Pri stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Simptomi vključujejo pordečitev, oteklino, nastanek mehurjev in razjed - dostikrat

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

postopoma.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravi simptome. NI zahtevanega posebnega takojšnjega zdravljenja.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje:** Pogasite s prahom, peno ali vodno meglo. Za ohlajevanje zalog, ki ne gorijo, uporabljajte vodo ali vodno meglo.

**Neustrezna sredstva za gašenje:** Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko s tem ogenj samo razširite.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek razpade s sežigom, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

Nosite zaprte dihalne aparate z rokavicami, odpornimi na kemikalije. Zaboynike odstranite iz ogroženega območja le, če je to mogoče brez tveganja. Izogibajte se vdihavanju hlapov in zgorelih plinov - pojdite na svež zrak.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebje:** Stojte proti vetru/ohranjajte razdaljo do vira. Ustavite iztekanje, če je možno to storiti brez tveganja. Nepotrebne osebe ne spustite zraven. Nosite varnostna očala, če je nevarnost, da snov zaide v oči. Nosite rokavice. Nosite zaščito za dihala. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Prepovedano kajenje in odprt ogenj.

**Za reševalce:** Poleg zgoraj naštetega: Priporočena zaščitna obleka enakovredna z EN 368 tip 3.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da razlitje pride v kanalizacijo ali površinske vode.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zagradite in popivajte s peskom ali kako drugo vpojno, nevnetljivo snovjo in prenesite v zaboynike za kasnejšo odstranitev.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za tip zaščitne opreme. Glej oddelek 13 za navodila v zvezi z odstranjevanjem.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Na razpolago morata biti tekoča voda in izpiralnik za oči. Pred odmorom in obiskom stranišča ter ob koncu delovnega dneva si operite roke. Prepovedano kajenje in odprt ogenj. Preprečite statično naelektrjenje. Uporabljajte orodje, ki ne iskri, in opremo, ki je odporna proti eksploziji.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti varno zunaj dosega otrok in ne skupaj s hrano, krmo, zdravili ipd. Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Ne izpostavljajte vročini (na primer sončni svetlobi).

#### 7.3 Posebne končne uporabe

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

Ni.

#### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

##### 8.1 Parametri nadzora

##### Mejne vrednosti izpostavitve

| Ime snovi                   | Časovne obdobje | ppm (delcev na milijon) | mg/m <sup>3</sup> | Vlakna / cm <sup>3</sup> | Pripombe       | Op            |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1-metoksi-2-propanol        | 8 ur            | 100                     | 375               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| 1-metoksi-2-propanol        | KTV             | 150                     | 568               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| n-butilacetat               | KTV             | 150                     | 723               |                          |                | EU, Y         |
| n-butilacetat               | 8 ur            | 50                      | 241               |                          |                | EU, Y         |
| anhidrid maleinske kisline  | 8 ur            | 0,1                     | 0,41              |                          |                | Y             |
| anhidrid maleinske kisline  | KTV             | 0,1                     | 0,41              |                          |                | Y             |
| ksilen                      | KTV             | 100                     | 442               |                          | mešane izomere | BAT, EU, K    |
| ksilen                      | 8 ur            | 50                      | 221               |                          | mešane izomere | BAT, EU, K    |
| etilbenzen                  | 8 ur            | 100                     | 442               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| etilbenzen                  | KTV             | 200                     | 884               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| 2-butoksietilacetat         | 8 ur            | 20                      | 133               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| 2-butoksietilacetat         | KTV             | 50                      | 333               |                          |                | BAT, EU, K, Y |
| 2-metoksi-1-metiletilacetat | KTV             | 100                     | 550               |                          |                | EU, K, Y      |
| 2-metoksi-1-metiletilacetat | 8 ur            | 50                      | 275               |                          |                | EU, K, Y      |

BAT = biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

EU = Evropska unija - mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije

8 ur = 8 ur

KTV = Kratkotrajna vrednost

K = lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Y = snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti

##### Metode merjenja:

Skladnost z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti je treba preveriti meritvami poklicne higiene.

##### Pravna osnova:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Uradni list RS, št. 72/21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22; 72/21 in 29/24).

##### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Uporabljajte spodaj določeno osebno zaščitno opremo. Delajte ob za delovni proces učinkoviti ventilaciji (na primer z odsesavanjem lokalnih izpuhov).

##### Osebna zaščitna oprema, zaščita oči, obraza:

Nosite varnostna očala, če je nevarnost, da snov zaide v oči. Zaščita oči mora biti v skladu z EN 16321.

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

**Osebna zaščitna oprema, zaščita kože:**

Nosite rokavice. Tip materiala: Nitril kavčuk. Za izdelek čas prodora ni določen. Pogosto menjati rokavice. Rokavice morajo biti v skladu z EN 374. Primernost in trpežnost rokavice je odvisna od uporabe, npr. pogostosti in trajanja stika, debeline materiala rokavic, funkcionalnosti in kemične odpornosti. Vedno se posvetujte z dobaviteljem rokavic.

**Osebna zaščitna oprema, zaščita dihal:**

Majhna uporaba (majhna količina, kratkotrajna izpostavljenost (manj kot 10 minut)): Nosite zaščito za dihalo. Vrsta filtra: A.  
Srednja uporaba (srednja količina, srednja izpostavljenost (manj kot 2 uri)): Nosite dihalno varovalno opremo na svež zrak.  
Velika uporaba (velika količina, dolgotrajna izpostavljenost (več kot 2 uri)): Nosite dihalno varovalno opremo na svež zrak.  
Zaščita dihal mora biti v skladu z enim izmed naslednjih standardov: EN 136/140/145.

**Nadzor izpostavljenosti okolja:** Zagotovite skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| Parameter | Vrednost/enota               |
|-----------|------------------------------|
| Stanje    | Tekočina.                    |
| Barva     | Razne                        |
| Vonj      | Karakteristicni              |
| Topnost   | Ni ga mogoče mešati z: Voda. |

| Parameter                                | Vrednost/enota          | Pripombe                                             |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Mejne vrednosti vonja                    | Ni podatkov             |                                                      |
| Tališče                                  | Ni podatkov             |                                                      |
| Ledišče                                  | Ni podatkov             |                                                      |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča     | 137 - 143 °C            | (1330-20-7 Ksilen                                    |
| Vnetljivost (trdno, plinasto)            | Ni podatkov             |                                                      |
| Meje vnetljivosti                        |                         | Vnetljivo                                            |
| Meje eksplozije                          | 0,6 - 8,0 vol%          |                                                      |
| Plamenišče                               | 29 °C                   | DIN 53213                                            |
| Temperatura samovžiga                    | 315 °C                  | (DIN 51794) 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6) |
| Temperatura razpadanja:                  | Ni podatkov             |                                                      |
| pH (raztopina za uporabo)                | Ni podatkov             |                                                      |
| pH (koncentrat)                          | Ni podatkov             |                                                      |
| Kinematična viskoznost                   | 170 - 180 s             | 20 °C. (DIN 53211/4)                                 |
| Viskoznost                               | Ni podatkov             |                                                      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda | Ni podatkov             |                                                      |
| Parni tlak                               | 6,7 - 8,2 hPa           | 20 °C. (1330-20-7 Ksilen                             |
| Gostota                                  | 1,022 g/cm <sup>3</sup> | 20 °C. (DIN 53217)                                   |
| Relativna gostota                        | Ni podatkov             |                                                      |
| Relativna parna gostota                  | Ni podatkov             |                                                      |
| Relativna gostota (nasičen zrak)         | Ni podatkov             |                                                      |
| Lastnosti delce                          | Ni podatkov             |                                                      |

#### 9.2 Drugi podatki

| Parameter                      | Vrednost/enota | Pripombe                                                        |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eksplozivne lastnosti          |                | Ni eksploziv Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice. |
| HOS (hlapne organske spojine): | 44,93 %        |                                                                 |

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

|            |       |  |
|------------|-------|--|
| Trdna snov | 55,1% |  |
|------------|-------|--|

#### ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

##### 10.1 Reaktivnost

Ni znanih podatkov.

##### 10.2 Kemijska stabilnost

Pripravek je stabilen, če se ga uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

##### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi pripravka so težje od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.

##### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte segrevanju in stiku z viri vžiga.

##### 10.5 Nezdržljivi materiali

Ni znano.

##### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Izdelek razpade s sežigom ali segrevanjem do visokih temperatur, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

#### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

##### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

**Akutna strupenost - oralno:** Po zaužitju lahko pride do nelagodnega občutka. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Akutna strupenost - dermalno:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Akutna strupenost - vdihavanje:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Razjedanje/draženje kože:** Lahko draži kožo - lahko povzroči pordečitev. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Hude poškodbe oči/draženje oči:** Lahko povzroči razdraženost oči. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Preobčutljivost dihal ali kože:** Pri stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Simptomi vključujejo pordečitev, oteklino, nastanek mehurjev in razjed - dostikrat postopoma.

**Mutagenost za zarodne celice:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Rakotvorne lastnosti:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Strupenost za razmnoževanje:** Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Enkratna STOT izpostavljenost:** Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

**Večkratna STOT  
izpostavljenost:**

Stik s kožo ali vdihavanje hlapov lahko ob daljši ali ponavljajoči se izpostavljenosti povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**Nevarnost pri vdihavanju:**

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev:** Ni znano.

**Drugi toksikološki učinki:** Ni znano.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

**12.2 Obstojnost in razgradljivost**

Testni podatki niso na voljo.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Testni podatki niso na voljo.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Testni podatki niso na voljo.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni znano.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni znano.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki**

Pazite, da se ne izpušča v kanalizacijo ali površinske vode. Če postane dobavljen izdelek odpadke, takšen odpadke izpolnjuje kriterije ki ga uvrščajo med nevarne odpadke (Dir. 2008/98/EU). Izlito tekočino in odpadke shranite v zaprte, nepropustne posode in jih odstranite na lokalnem zbirališču nevarnih odpadkov. Prazno, očiščeno embalažo odstranite za recikliranje.

**Kategorija odpadkov:**

EWC koda: odvisna od vrste posla in uporabe, na primer 08 01 11\* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi  
Absorbent/krpa kontaminiran/-a z izdelkom: EWC koda: 15 02 02\* Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****Transport po kopnem (ADR/RID)**

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

|                                              |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID:</b>      | 1263                                                                                                                                                                 | <b>14.4 Skupina embalaže:</b>     | III                                                                         |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>        | BARVA                                                                                                                                                                | <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b> | Izdelka se ne sme označiti kot nevarnega za okolje (simbol: riba in drevo). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b>      | 3                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                             |
| <b>Etiketa (etikete):</b>                    | 3                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                             |
| <b>Identifikacijska številka nevarnosti:</b> | 30                                                                                                                                                                   | <b>Koda za predore:</b>           | D/E                                                                         |
| <b>Druge informacije:</b>                    | Izdelka ne pokrivajo pravila za prevoz nevarnih snovi po cesti in železnici v paketih po manj kot 450 litrov skladno z ADR/RID 2.2.3.1.5 zaradi viskoznosti izdelka. |                                   |                                                                             |

#### Prevoz po notranjih plovnih poteh (ADN)

|                                         |       |                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID:</b> | 1263  | <b>14.4 Skupina embalaže:</b>     | III                                                                         |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | PAINT | <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b> | Izdelka se ne sme označiti kot nevarnega za okolje (simbol: riba in drevo). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 3     |                                   |                                                                             |
| <b>Etiketa (etikete):</b>               | 3     |                                   |                                                                             |
| <b>Prevoz v cisternah plovil:</b>       | -     | <b>Druge informacije:</b>         | -                                                                           |

#### Pomorski ladijski transport (IMDG)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID:</b> | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | III                               |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | PAINT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b>       | Izdelek ni Marine Pollutant (MP). |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Okolju nevarna snov Ime (imena):</b> |                                   |
| <b>Etiketa (etikete):</b>               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                   |
| <b>Številka nevarnosti:</b>             | F-E, S-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kodeks IMDG skupina segregacije:</b> | - Ni -                            |
| <b>Druge informacije:</b>               | V skladu z IMDG 2.3.2.5 za embalažo z manj kot 450 litri izdelka ne veljajo določbe predpisov za pomorski prevoz nevarnega blaga za označevanje, etiketiranje in testiranje embalaže zaradi viskoznosti izdelka. Prevozni dokument za pomorski prevoz mora vsebovati naslednji stavek: Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code. |                                         |                                   |

#### Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                         |       |                                   |     |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID:</b> | 1263  | <b>14.4 Skupina embalaže:</b>     | III |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | PAINT | <b>14.5 Nevarnosti za okolje:</b> | -   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 3     |                                   |     |
| <b>Etiketa (etikete):</b>               | 3     | <b>Druge informacije:</b>         | -   |

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

Ni.

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

**Posebna določila:** Uslužbenci do 18. leta starosti potrebujejo posebno oskrbo. Mladi do 18. leta starosti ne smejo izvajati del, pri katerih pride do škodljivega izpostavljanja temu izdelku.  
DIREKTIVA 2012/18/EU (Seveso), P5c VNETLJIVE TEKOČINE: Stolpec 2: 5000 t, Stolpec 3: 50000 t.

Pokriva:

Direktiva Sveta (ES) o varstvu mladih ljudi pri delu.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

| Številka registracije REACH | Ime snovi                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01-2119457435-35            | 1-metoksi-2-propanol                                            |
| 01-2119463258-33            | Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, cikli, <2% aromатов |
| 01-2119472428-31            | anhidrid maleinske kisline                                      |
| 01-2119475112-47            | 2-butoksietilacetat                                             |
| 01-2119475791-29            | 2-metoksi-1-metiletilacetat                                     |
| 01-2119485493-29            | n-butilacetat                                                   |
| 01-2119488216-32            | Ksilen                                                          |
| 01-2119489370-35            | Etilbenzen                                                      |
| 01-2119970733-31            | Neodekanojska kislina, kobalova sol                             |
| 01-2119976378-19            | Maščobne kisline, C14-18 in C16-18 -nenasičene, maleirane       |

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Zgodovine različic in navedbo sprememb

| Različica | Sprememba  | Odgovoren | Spremembe |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1.0.0     | 20.11.2024 | SUJ       |           |

**Okrajšave:** PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Druge informacije:** Ta varnostni list je bil pripravljen in velja samo za ta izdelek. Temelji na naših trenutnih spoznanjih in informacijah, ki jih je dobavitelj lahko podal o izdelku v času priprave. Varnostni list je v skladu z veljavno zakonodajo glede priprave varnostnih listov, skladno z Uredbo 1907/2006/ES (REACH) s spremembami.

**Nasvete o usposabljanju:** Predpogoj je podrobno poznavanje tega varnostnega podatkovnega lista.

## Varnostni list

### Kramp synthetic resin paint

Sprememba: 20.11.2024  
Različica: 1.0.0

**Metoda razvrščanja:** Izračun na osnovi nevarnosti znanih sestavin

#### Stavki o nevarnosti

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                          |
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi.                                                                                |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                                             |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                                                      |
| H312 | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.                                                                           |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.                                                                |
| H315 | Povzroča draženje kože.                                                                                     |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                       |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči.                                                                                 |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                                                                                 |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.                                                                           |
| H334 | Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.                            |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                                                      |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                                                       |
| H372 | Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .                                      |
| H372 | Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti . (Respiratorni sistem.) (Vdihavanje.) |
| H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.                                 |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                                       |

#### Dodatne informacije o nevarnosti

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.                           |
| EUH071 | Jedko za dihalne poti.                                                                                  |
| EUH211 | Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. |

#### Pripravil/-a

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Družba:          | Bureau Veritas Solutions Denmark A/S |
| Naslov:          | Oldenborggade 25-31                  |
| Poštna številka: | 7000                                 |
| Mesto:           | Fredericia                           |
| Država:          | DANSKA                               |
| E-pošta:         | Solutions-dk@bureauveritas.com       |
| Tel.:            | +45 77 31 10 00                      |
| Domača stran:    | www.bureauveritas.dk                 |

**Država:** SI