



Družba Ferritalia Zadruga.
Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALIJA
Tel. 049 8076244 - Faks 049 8071259
info@ferritalia.it - www.ferritalia.it

Rev. št. 4 z dne 20. 3. 2014

Tehnični bilten

HIDROIZOLACIJA

trska. 97830

GLAVNE ZNAČILNOSTI

Preprečuje vdor vode, olja in umazanije na tkanine in semiš usnje, športna oblačila in obutev z ustvarjanjem zaščitnega filma, ki ohranja vlakna in barve. Oblačila ohranijo prvotno zračnost, ima antistatični učinek, ki preprečuje nabiranje umazanije. Vodoodbojno, brez silikona, nemastno in ne pušča madežev.

KEMIJSKO-FIZIKALNE ZNAČILNOSTI

Videz: Brezbarvna tekočina pod tlakom
Vonj: Značilen
Tališče/ledišče: < -100 °C (potisni plin)
Začetno vrelišče in območje vrelišča: > -42 °C (pogonsko gorivo)
Plamenišče: < -80 °C (pogonsko gorivo)
Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: LEL 1,8 % (vol); Zgornja meja izpostavljenosti 9,5 % (vol) Parni tlak: 3,2 bara
Gostota hlapov: > 2 (potisni plin)
Relativna gostota: 0,7 kg/l
Topnost: popolna v običajnih organskih topilih
Topnost v vodi: delna
Temperatura samovžiga: > 400 °C (potisno gorivo)
Prostornina posode: 520 ml
Prostornina izdelka: 400 ml Tlak pri 20 °C: 3,2 bar Deformacijski tlak: 16,5 bar Tlak poka posode: 18 bar Plamenišče tekoče faze: < 0 °C
Vnetljivost potisnega plina: < 0 °C

VLOGE

Tehnični sprej za impregnacijo tkanin in usnja.

NASVETI ZA UPORABO

Pred uporabo pretresite. Po površini, ki jo želite obdelati, enakomerno pršite z razdalje 15-20 cm, tako vodoravno kot navpično. Pustite, da se posuši, in postopek ponovite čez nekaj minut. Po približno eni uri se lahko vodoodbojno in zaščitno delovanje že šteje za učinkovito. Pri občutljivih predmetih je priporočljivo preveriti združljivost izdelka na skritem mestu.

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABO

Delujte v odsotnosti plamenov in žarečih teles. Izdelek nanesite v strogo potrebnih količinah. Prekomerna količina lahko povzroči nastanek morebitno kopičenje vnetljivega plina. Delajte v prezračevanem prostoru ali v vsakem primeru prezračite prostor takoj po uporabi.

Rok uporabnosti izdelka: največ 36 mesecev pri temperaturah od +5/+30 °C.

EMBALAŽA

Jeklenka iz pločevine za enkratno uporabo. Pakiranje 400 ml.

KLASIFIKACIJA IN OZNAČEVANJE

2.1.1 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Piktogrami:

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Kode razredov in kategorij nevarnosti:

Plamen. Aerosol 1, Draži kožo. 2, STOT SE 3, Kronična strupenost za vodno okolje 2, Asp. Toksično. 1

Kode stavkov o nevarnosti: H222 - Zelo

lahko vnetljiv aerosol.

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 - Povzroča draženje kože

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

HIDROIZOLACIJA

trska. 97830

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229
- Posoda je pod tlakom: Lahko počí pri segrevanju.

2.1.2 Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45/EGS:

Klasifikacija:

F+; R12 Xi; R38 N; R51/53 R 67

Vrsta pripisanih specifičnih

tveganj: R12 - Zelo lahko vnetljivo

R38 - Draži kožo

R51/53 - Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodnem okolju. R67 - Hlapi
lahko povzročijo zaspanost in omotico

Aerosol, ki se izjemno enostavno vžge že pri nizkih temperaturah, nevarnost požara

Izdelek, če ga vdihnete, povzroča draženje dihalnih poti; Če pride v stik s kožo, povzroči znatno vnetje z eritemom, krastami ali edemom.

Izdelek je nevaren za okolje, saj je strupen za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoče
vdihavanje hlapov lahko povzroči zaspanost in omotico.

Posoda pod tlakom. Zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.

Pregrete aerosolne posode lahko počijo in se silovito izstrelijo, kar lahko povzroči nevaren mehanizem širjenja ognja.

Številka ZN: 1950

Opozorila: Navodila in informacije v tem dokumentu so rezultat laboratorijskih izkušenj in praktične uporabe ter so zato točne in ustrezne. Ker so dejanski pogoji uporabe s strani uporabnikov izven našega nadzora, jih zagotavljamo brez kakršne koli odgovornosti ali jamstva, implicitnega ali eksplicitnega. Za dodatne informacije se obrnite na našo tehnično službo.