

Ravnanje/uporaba

Ko kontrolna lučka utripa, to pomeni varnost pasti.

Preizkušanje ograje

Ta enota je s prevodnimi kavlji pritrjena na ograjo, ozemljitvena palica pa je rahlo pritisnjena v tla. To ustvarja enake pogoje, kot če žival pride v stik z ograjo.

Preizkušanje naprave

Kavlji in ozemljitvena palica pridejo v stik z izhodnimi priključki enote, ni treba upoštevati polarnosti. Takoj lahko vidite zmogljivost enote.

Handling

When the control lamp flashes this indicates herding safety.

Fence testing

The unit is hooked onto the fence with its conducting hooks and the earthing rod is pressed lightly into the ground. This creates the same condition as if an animal comes into contact with the fence.

Device testing

The hooks and earthing rod are brought into contact with the unit outlet connections, polarity does not need to be taken into consideration. You can immediately see the capacity of the unit.

Merilnik napetosti

Šeststopenjski preizkuševalnik ograj je zelo pomemben za vodenje sistemov električne ograje.

Rokovanje:

Preizkuševalec ograje mora biti pritrjen na žico ograje in njegova medeninasta konica mora biti potisnjena v tla. V testerju je elektronska naprava, ki simulira stik med živaljo in ograjo.

Napetost (moč šoka) lahko poznamo po številu utripajočih kontrolnih lučk (skupaj 6). Tako je na različnih mestih mogoče preveriti varnost ograje.

Število utripajočih lučk:

Brez lučk	brez napetosti v ograji
1 lučka	1.000 V v ograji
2 lučki	2.000 V v ograji
3 lučke	3.000 V v ograji
4 lučke	4.000 V v ograji
5 lučk	5.000 V v ograji
6 lučk	6.000 V v ograji