



B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830 Datum izdaje: 15-10-2013
Datum revizije: 8-1-2021 Zamenjano: 19-5-2020 Različica: 4.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka	Mešanica
Ime izdelka	B&S čistilo za uplinjače 200ML
UFI	: 357V-DW47-JA19-XPEU
Koda izdelka	: V114550009
Vrsta izdelka	Detergent, aerosol
Razpršilnik	Aerosol
Skupina izdelkov	: Komercialni izdelek

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Ustrezne ugotovljene uporabe

Namenjeno širši javnosti	
Kategorija Glavna uporaba	Industrijska uporaba, poklicna uporaba, potrošniška uporaba

1.2.2. Odsvetovana uporaba

Dodatnih informacij ni na voljo

1.3 Podatki o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list

Eurol bv Energiestraat
12 P.O. Box P.O. Box
135
7442 DA Nijverdal - Nizozemska T +31
548 615165
reach@eurol.com - www.eurol.com

1.4 Številka za klic v sili

Številka za klic v sili	: +31 79 3467 808 EVOFENEDEX
-------------------------	---------------------------------

Država	Organizacija/podjetje	naslov	Številka za klic v sili	Pripomba
Nemčija	Informacijski center za zastupitve Severni center za farmakologijo in toksikologijo na Univerzi v Gottingenu	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Gottingen	: +49 551 19240	
Nemčija	Svetovanje za zastupitve Virchow-Klinikum, Medicinska fakulteta Humboldtove univerze v Berlinu Oddelek za interno medicino s specializacijo iz nefrologije in intenzivne medicine	Augustenberger Platz 1 13353 Berlin		
Nemčija	Klinika za intenzivno nego in urgentno medicino, bolnišnica Nürnberg Inštitut za biomedicino staranja, Univerza Erlangen-Norimberg	Ulica profesorja Ernst-Nathana 1 90419 Nürnberg	+49 (0) 911 398 2451	
Nemčija	Center za zastupitve bolnišnice Charité - Universitätsmedizin Berlin CBF, hiša VIII (gospodarska stavba), klet	Hindenburgdamm 30 12203 Berlin	+49 (0) 30 19240	
Nemčija	Informacijski center proti zastupitvam Center za pediatrijo, Univerzitetna bolnišnica Bonn	Adenauerallee 119 53113 Bonn	+49 (0) 228 19 240	

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Nemčija	Center za zastupitve Erfurt Joint Informacijski center za zastupitve dežel Mecklenburg-Predpomorjanska, Saška, Saška-Anhalt in Turingija, c/o HELIOS Klinikum Erfurt	Nordhäuser Street 74 99089 Erfurt	+49 (0) 361 730 730	
Nemčija	Informacijski center za zastupitve Center za pediatrijo in mladinsko medicino, Univerzitetni medicinski center Freiburg	Mathildenstraße 1 79106 Freiburg	+49 (0) 761 19240	
Nemčija	Informacijski center za zastupitve severno od zveznih dežel Bremen, Hamburg, Spodnja Saška in Schleswig-Holstein (GIZ-Nord) Univerzitetni medicinski center Göttingen - Univerza Georga Avgusta	Ulica Robert-Koch 40 37075 Göttingen	+49 (0) 551 19240	
Nemčija	Center za obveščanje in svetovanje v primerih zastupitev Oddelek za pediatrijo in mladinsko medicino, Univerzitetna bolnišnica Saarland, stavba 9	Kirrberger Straße 100 66421 Homburg/Saar	+49 (0) 6841 19240	brez storitev podjetja
Nemčija	Informacijski center za zastupitve dežel Porenje-Pfalška in Hessen Klinična toksikologija, Univerzitetni medicinski center Univerze Johannesa Gutenberga v Mainzu	Langenbeckstraße 1 Stavba 601 55131 Mainz	+49 (0) 6131 19240	
Nemčija	Center za zastupitve München Toksikološki oddelek II. medicinske klinike in poliklinike rechts der Isar Tehnične univerze v Münchnu	Ulica Ismaninger 22 81675 München	+49 (0) 89 19240	
Avstrija	Informacijski center za strupe	Splošna bolnišnica Waehringner Geurtel 18-20 1090 Dunaj	+43 1 406 43 43	
Avstrija	Informacijski center za zastupitve	Stubenring 6 1010 Dunaj	+43 1 406 43 43	
Švica	Centre Suisse d'Information Toxicologique Švicarski toksikološki informacijski center, klic v sili toksikološkega informacijskega centra 145; toxinfo.ch	Freiestrasse 16 P.O. Box CH-8028 Zürich	+41 44 251 51 51 145	
Švica	Tox Info Suisse	Freiestrasse 16 8032 Zürich	145	(iz tujine: +41 44 251 51 51) Informacije: +41 44 251 66 66

ODDELEK 2: Potencialne nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategorija 1	H222;H229
Akutna strupenost (dermalna), kategorija 4	H312
Akutna strupenost (vdihavanje: plin), kategorija 4	H332
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2	H315

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Resne poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2	H319
Strupenost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavljenost), kategorija 3, draženje dihalnih poti	H335
Strupenost za specifične ciljne organe (ponavljajoča se izpostavljenost), kategorija 2	H373
Nevarnost vdihavanja, kategorija 1	H304
Celotno besedilo stavkov o nevarnosti: Glej oddelek 16.	

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki ter škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje

Dodatnih informacij ni na voljo

2.2 Elementi označevanja

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Piktogrami za nevarnost (CLP)



Signalna beseda (CLP)
Stavki o nevarnosti (CLP)

: Nevarnost
H222 - Zelo vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda pod pritiskom: Pri segrevanju lahko poči.
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren. H312+H332 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo ali pri vdihavanju.
H315 - Povzroča draženje kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči. H335 - Lahko povzroči draženje dihal.
H373 - Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe organov.
P210 - Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Hranite stran od virov vžiga. Ne kadite.
P251 - Tudi po uporabi ne odpirajte na silo ali z opeklinami. P302+P352 - Če pride na kožo: umijte z veliko vode.
P305+P351+P338 - PRI VIDEVANJU V OČI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem.
P362+P364 - Pred ponovno uporabo odstranite onesnažena oblačila in jih operite. P410+P412 - Zaščitite pred sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 50 °C, 122 °F.
Zapiranje, ki je odporno na otroke
Taktilno opozorilo o nevarnosti
Ni primerno
Velja

2.3 Druge nevarnosti

Druge nevarnosti, ki ne vplivajo na razvrstitev

Možna tvorba vnetljivih ali eksplozivnih mešanic hlapov in zraka.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1 Snovi

Se ne uporablja

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

3.2 Mešanice

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Ksilen	(št. CAS) 1330-20-7 (št. ES) 215-535-7 (indeksna številka ES) 601-022-00-9 (št. REACH) 01-2119488216-32	35 - 50	Flam. Liq. 3, H226 Akutna strupenost 4 (dermalna), H312 Akutna strupenost 4 (vdihanje), H332 Draženje kože. 2, H315 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
Propan Snov z nacionalno mejno vrednostjo poklicne izpostavljenosti (AT, CH, DE)	(št. CAS) 74-98-6 (št. ES) 200-827-9 (indeksna številka ES) 601-003-00-5	25 - 35	Flam. Gas 1A, H220 Press. Plin (Comp.), H280
Aceton	(št. CAS) 67-64-1 (št. ES) 200-662-2 (indeksna številka ES) 606-001-00-8 (št. REACH) 01-2119471330-49	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
2-butoksietanol	(št. CAS) 111-76-2 (št. ES) 203-905-0 (indeksna številka ES) 603-014-00-0	3 - 5	Akutna strupenost 4 (oralno), H302 Akutna strupenost 4 (dermalno), H312 Akutna strupenost 4 (vdihanje), H332 Draženje kože. 2, H315 Draži oči. 2, H319

Za izdelek velja člen 1.1.3.7 uredbe CLP V tem primeru se spremenijo pravila za razkritje sestavin. Besedilo stavkov H: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Splošni ukrepi prve pomoči
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

Če se pojavijo simptomi bolezni, se posvetujte z zdravnikom.
: Žrtev odnesite na svež zrak, položite jo v položaj za okrevanje na mirnem mestu in jo položite na tla.
Po potrebi pokličite zdravnika. Pustite prizadeto osebo počivati.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

Odstranite prizadeta oblačila in sperite vso prizadeto kožo z blagim milom in vodo.
Izperite ga z milom in vodo ter sperite s toplo vodo. Če se pojavijo simptomi bolezni ali draženja, se posvetujte z zdravnikom.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

: PRI VIDETJU V OČI: previdno izpirate z vodo nekaj minut.
Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. Za pravilno izpiranje oči s prsti odmaknite veke od oči. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečica še vedno obstajajo, poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju glava

Če se počutite slabo: Obrnite se na zdravnika/medicinsko službo. V primeru spontanega bruhanja:

Držite nižje od kolka, da se izognete aspiraciji. Ne povzročajte bruhanja.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/učinki
Simptomi/učinki po vdihavanju

V običajnih pogojih uporabe ne predstavlja večje nevarnosti.
Vdihavanje razpršilne meglice lahko povzroči hudo draženje dihalnih poti, ki značilen je kašelj, dušenje ali oteženo dihanje. Simptomi prekomerne izpostavljenosti hlapom so zaspanost, šibkost, glavoboli, zaspanost in slabost, bruhanje, težave z vidom.

Simptomi/učinki po stiku s kožo

Težave s kožo so pri kratkem ali občasnem stiku s kožo malo verjetne. V primeru Vendar lahko dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost razmasti kožo in povzroči dermatitis. Povzroča draženje kože. Rdeča barva kože.

Simptomi/učinki po stiku z očmi

: V primeru naključnega stika z očmi lahko pride do več kot le prehodnega zbadanja ali rdečice. malo verjetno.

Simptomi/učinki po zaužitju

Slab okus. Naključno zaužitje majhnih količin lahko povzroči poškodbe malo verjetno. Večje količine lahko povzročijo slabost in drisko.

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Simptomi/učinki po intravenski uporabi

: Neznano.

4.3 Informacije o takojšnji zdravniški pomoči ali specializiranem zdravljenju

Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna gasilna sredstva

Ogljikov dioksid (CO₂), suhi gasilni prah, pena. Vodna megla.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ne uporabljajte močnega vodnega curka. Uporaba močnega curka vode lahko povzroči širjenje požara.

5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi ali zmesi

Nevarnost požara

: Izgorevanje povzroča: CO, CO₂.

Nevarnost eksplozije

Razpršilci lahko v požaru počijo in postanejo izstrelki.

5.3 Navodila za gašenje

Protipožarni ukrepi

: požarni sektor ne brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito dihal vstopite.

Navodila za gašenje

Z vodnim curkom ali meglico ohladite izpostavljene posode. Zaščita med gašenjem. Uporabljajte samostojni dihalni aparat in kemično zaščitno obleko.

Druge informacije

Preprečite, da bi voda za gašenje prišla v okolje. Zberite namočen material in ga odstranite v označenih posodah v skladu s predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju

6.1 Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi

Območje z razlitim materialom je lahko spolzko. Izogibajte se onesnaženju tal in vode. Preprečite, da bi prišlo do vdora v kanalizacijo in javne vode. Odpravite prisotnost vseh možnih virov vžiga. Hraniti stran od otrok. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

6.1.1. Osebe ni usposobljeno za nujne primere

Zaščitna oprema

: Kemijsko odporni predpasniki in/ali neprepustne kemijske obleke in škornji bodo potrebni, kadar obstaja velika nevarnost kontaminacije kože (npr. pri čiščenju razlitij ali brizganja). Uporabljajte zaščitna oblačila.

Nujni ukrepi

Preverite evakuacijo.

6.1.2. Službe za nujne primere

Zaščitna oprema

: Kemijsko odporni predpasniki in/ali neprepustne kemijske obleke in škornji bodo potrebni, kadar obstaja velika nevarnost kontaminacije kože (npr. pri čiščenju razlitij ali brizganja).

Nujni ukrepi

Posebni ukrepi niso potrebni.

6.2 Ukrepi za varstvo okolja

Zavarujte za predelavo ali prepojte z ustreznim materialom. Če izdelek pride v kanalizacijo ali javne vode, obvestite pristojne organe. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodotoke, podtalje ali kleti.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje

Za ohranitev

Velike količine: Večje razlitje zabeležite z zemljo ali peskom. Majhne količine razlite tekočine: Zberite v negorljivem vpojnem materialu in postavite v zabojnike za odstranjevanje.

Metoda čiščenja

Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomejska zemlja, kislo vezivo, univerzalno vezivo, žagovina). Večje količine iztekle tekočine odstranite s črpalko ali sesalno napravo, preostanek pa absorbirajte z materialom, ki veže tekočino.

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Druge informacije

Uporabite ustrezne zaboynike za odstranjevanje. Pobratl namočen material in ga odstraniti v označenih zaboynikih v skladu s predpisi. Odstranite/odstranite z vodne površine in odnesite v zaboynik za odstranjevanje.

6.4 Sklicevanje na druga poglavja

Za dodatne informacije o odstranjevanju glejte poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Ob razlitju je lahko nevarno spolzek. Pri stiku z očmi ali kožo lahko pride, nosite ustrezno zaščitno opremo. Posoda pod pritiskom. Zaščititi pred sončno svetlobo in temperaturami nad 50 °C. Ne odpirajte na silo ali ne zažigajte, tudi po uporabi. Ne pršite proti plamenu ali na vroče predmete. Zaščititi pred sončno svetlobo. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Sprejmite previdnostne ukrepe proti statičnim razelektritvam. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite stran od virov vžiga. Ne kadite.

Temperatura uporabe

: < 45 °C

Higienski ukrepi

: Sprejeti je treba vse potrebne ukrepe, da se prepreči, da bi izdelek po izpustu, npr. skozi razpoke v posodah ali cevovodih, prišel v kanalizacijo ali vodotoke. Ravnajite v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso. Pred jedjo, pitjem in kajenjem ter ob odhodu z dela umijte roke in druge izpostavljene površine z blagim milom in vodo. Če je možen stik z očmi ali kožo, nosite ustrezno zaščitno opremo. Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila. Izogibajte se ponavljajočemu se ali daljšemu stiku s kožo. Odstranite vsa kontaminirana oblačila in obutev.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje ob upoštevanju nezdružljivosti

Tehnični ukrepi

Posodo hranite tesno zaprto v dobro prezračevanem prostoru.

Pogoji shranjevanja

Ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50 °C.

Nezdružljivi izdelki

Zelo aktivno reagira z močnimi oksidanti in kislinami.

Najdaljše obdobje shranjevanja

3 leta

Temperatura shranjevanja

: ≤ 50 °C

Informacije o shranjevanju

Hraniti stran od: oksidantov. Močne kisline.

Shranjevanje

Shranjujte pri sobni temperaturi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru.

Posebna navodila za pakiranje

Prazne posode z ostanki izdelka (trdne snovi, tekočine in/ali hlapi) lahko predstavljajo nevarnost. Posode ne izpostavljajte tlaku, rezanju, varjenju, spajkanju, spajkanju, vrtanju, brušenju ali izpostavljanju vročini, plamenu, iskram, statični elektriki ali drugim virom vžiga. Obstaja nevarnost eksplozije z možnostjo poškodb ali smrti. Prazne posode je treba popolnoma izprazniti, jih ustrezno zapreti in nemudoma odpeljati v center za predelavo ali ustrezno odstraniti.

7.3 Posebne končne uporabe

Aerosolna pločevinka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščitna oprema

8.1 Parametri, ki jih je treba spremljati

2-butoksietanol (111-76-2)

EU - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu

Lokalno poimenovanje	2-butoksietanol
IOELV TWA (mg/m³)	98
IOELV TWA (ppm)	20 ppm

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

2-butoksietanol (111-76-2)	
IOELV STEL (mg/m³)	246 mg/m³
IOELV STEL (ppm)	50 ppm
Opombe	Koža
Avstrija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	2-butoksietanol
MAK [mg/m³]	98 mg/m³
MAK [ppm]	20 ppm
MAK Kratkotrajna vrednost [mg/m³]	200 mg/m³
MAK Kratkotrajna vrednost [ppm]	40 ppm
Opomba (AT)	H
Francija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	2-butoksietanol
VME [mg/m³]	49 mg/m³
VME [ppm]	10 ppm
VLE [mg/m³]	246 mg/m³
VLE [ppm]	50 ppm
Nemčija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu (TRGS 900)	
Lokalno poimenovanje	2-butoksietanol
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (mg/m³)	49 mg/m³
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (ppm)	10 ppm
Vrhunska omejitev (mg/m³)	196 mg/m³
Vrhunska omejitev (ppm)	40 ppm
Opomba (TRGS 900)	DFG, EU, H, Y
Švica - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	2-butoksietanol
VME [mg/m³]	49 mg/m³
VME [ppm]	10 ppm
VLE [mg/m³]	98 mg/m³
VLE [ppm]	20 ppm
Pripomba	4x15
Aceton (67-64-1)	
EU - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Aceton
IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Avstrija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Aceton
MAK [mg/m³]	1200 mg/m³
MAK [ppm]	500 ppm

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Aceton (67-64-1)	
MAK Kratkotrajna vrednost [mg/m³]	4800 mg/m³
MAK Kratkotrajna vrednost [ppm]	2000 ppm
Francija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Acétone
VME [mg/m³]	1210 mg/m³
VME [ppm]	500 ppm
VLE [mg/m³]	2420 mg/m³
VLE [ppm]	1000 ppm
Nemčija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu (TRGS 900)	
Lokalno poimenovanje	Aceton
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (mg/m³)	1200 mg/m³
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (ppm)	500 ppm
Vrhunska omejitev (mg/m³)	2400 mg/m³
Vrhunska omejitev (ppm)	100 ppm
Opomba (TRGS 900)	DFG, EU
Švica - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Acétone
VME [mg/m³]	1200 mg/m³
VME [ppm]	500 ppm
VLE [mg/m³]	2400 mg/m³
VLE [ppm]	1000 ppm
Pripomba	4x15

Propan (74-98-6)	
Avstrija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Propan (R 290)
MAK [mg/m³]	1800 mg/m³
MAK [ppm]	1000 ppm
MAK Kratkotrajna vrednost [mg/m³]	3600 mg/m³
MAK Kratkotrajna vrednost [ppm]	2000 ppm
Nemčija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu (TRGS 900)	
Lokalno poimenovanje	Propan
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (mg/m³)	7200 mg/m³
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (ppm)	4000 ppm
Vrhunska omejitev (mg/m³)	1800 mg/m³
Vrhunska omejitev (ppm)	1000 ppm
Opomba (TRGS 900)	DFG
Švica - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Propan
VME [mg/m³]	1800 mg/m³

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Propan (74-98-6)	
VME [ppm]	1000 ppm
VLE [mg/m³]	7200 mg/m³
VLE [ppm]	4000 ppm
Pripomba	4x15

Ksilen (1330-20-7)	
EU - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Ksilen, mešani izomeri, čisti
IOELV TWA (mg/m³)	221 mg/m³
IOELV TWA (ppm)	50 ppm
IOELV STEL (mg/m³)	442 mg/m³
IOELV STEL (ppm)	100 ppm
Opombe	Koža
Avstrija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Ksilen (vsi izomeri)
MAK [mg/m³]	221 mg/m³
MAK [ppm]	50 ppm
MAK Kratkotrajna vrednost [mg/m³]	442 mg/m³
MAK Kratkotrajna vrednost [ppm]	100 ppm
Opomba (AT)	H
Francija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Xylène, mešani izomeri, purs
VME [mg/m³]	221 mg/m³
VME [ppm]	50 ppm
VLE [mg/m³]	442 mg/m³
VLE [ppm]	100 ppm
Nemčija - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu (TRGS 900)	
Lokalno poimenovanje	Ksilen (vsi izomeri)
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (mg/m³)	440 mg/m³
Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (ppm)	100 ppm
Opomba (TRGS 900)	DFG,EU,H
Švica - Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalno poimenovanje	Xylène (vse izomere)
VME [mg/m³]	435 mg/m³
VME [ppm]	100 ppm
VLE [mg/m³]	870 mg/m³
VLE [ppm]	200 ppm
Pripomba	4x15

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

8.2 Omejitev in spremljanje izpostavljenosti

Ustrezna tehnična nadzorna oprema:

Uporabljajte ognjevarno napravo. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Osebnna zaščitna oprema:

Rokavice. V primeru visoke koncentracije hlapov/plinov: plinska maska s filtrom tipa A. Pred jedjo, pitjem, kajenjem in ob odhodu z delovnega mesta umijte roke in druge izpostavljene površine z blagim milom in vodo. Tesno zaprta zaščitna očala.

Materiali za zaščitna oblačila:

Rokavice iz PVC. Zaščitne rokavice iz ukoprena ali nitrila

Zaščita rok:


Zaščitne rokavice. Če so rokavice poškodovane ali kažejo prve znake obrabe, jih je treba takoj zamenjati. Priporočljiva je preventivna zaščita kože (zaščitna krema). Zaščitno rokavico je treba vedno preizkusiti glede njene primernosti za določeno delovno mesto (npr. mehanska odpornost, združljivost z izdelki, antistatične lastnosti).

Zaščita oči:

tesno prilegajoča se zaščitna očala

Zaščita kože in telesa:

Pri običajnih pogojih uporabe posebna oblačila/zaščitna oprema za zaščito kože niso potrebna. Izogibajte se večkratnemu ali daljšemu stiku s kožo. Če obstaja verjetnost ponavljajočega se stika s kožo ali kontaminacije oblačil, je treba nositi zaščitna oblačila. Oprema mora ustrezati standardu EN 166.



izpostavljenosti na voljo ustrezno naravno ali lokalno izpušno prezračevanje. Če je prisotna eno opremo za zaščito dihal.

Uporabi zagotovi pravilno prileganje. Če je respirator za filtriranje/čiščenje zraka primeren, se lahko uporabi filter za delce za meglo ali hlape. Uporabite filter tipa P ali primerljiv standard. Če so zaradi visoke temperature izdelka prisotni tudi hlapi ali neobičajen vonj, je lahko potreben kombinirani filter za delce ter organske pline in hlape (vrelišče > 65 °C). Uporabite filter tipa AP ali primerljiv standard.

Osebnna varovalna oprema - Simbol(-i):

Omejitev in spremljanje okoljske izpostavljenosti:

Glejte poglavje 12. Glejte poglavje 6.

Omejitev in spremljanje izpostavljenosti potrošnikov:

Rokavice iz PVC. Zaščitne rokavice iz ukoprena ali nitrila.

Druge informacije:

Ne pospravljajte krpic, prepojenih z izdelkom, v žepe oblačil. Ne čistite rok z že uporabljenimi krpami. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem ter ob odhodu z delovnega mesta si roke in druge izpostavljene dele telesa umijte z blagim milom in vodo. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizično stanje

Videz

Barva

Vonj

Tekočina

Masten. Tekočina.

Brezbarvno.

Značilnost.

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Prag vonja	Ni na voljo podatkov
Vrednost pH	Ni na voljo podatkov
Hitrost izhlapevanja (butil acetat=1)	: 5,6
Tališče	: ≤ -20 °C
Točka zmrzovanja	Podatki niso na voljo
Temperatura vrelišča	: -42 - 142 °C
Plamenišče	: -17 °C
Temperatura samovžiga	: 230 °C
Temperatura razgradnje	Ni na voljo podatkov
Vnetljivost (trdna, plinasta)	Vnetljiv aerosol
Parni tlak pri 20 °C	8530 hPa
Relativna gostota hlapov pri 20 °C	> 1 (zrak = 1)
Relativna gostota	Podatki niso na voljo
Gostota	0,863 kg/L
Topnost	netopen v vodi.
Log Pow	Ni na voljo podatkov
Viskoznost, kinematična	< 1 mm²/s
Viskoznost, dinamična	Ni na voljo podatkov
Eksplozivne lastnosti	Podatki niso na voljo
Oksidativne lastnosti	Ni na voljo podatkov
Mejne vrednosti eksplozije	1 - 13 vol %

9.2 Druge informacije

Vsebnost HOS : 100 %

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Stabilen pri običajnih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen v normalnih razmerah.

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Glej del 10.1 o reaktivnosti.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pregrevanje. Izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. Hranite stran od virov vžiga. Ne kadite.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močna oksidacijska sredstva. Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

CO, CO2.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Informacije o toksioloških učinkih

Akutna toksičnost (peroralno)	Ni razvrščeno
Akutna strupenost (dermalna)	: Škodljivo v stiku s kožo.
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

B&S čistilo za uplinjače 200ML

ATE CLP (prek kože)	1100 mg/kg telesne teže
ATE CLP (plini)	8964,143 ppmv/4h

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

2-butoksietanol (111-76-2)	
LD50 peroralno podgana	200 - 2000 mg/kg
LD50 dermalna podgana	400 - 2000 ml/kg
LC50 pri vdihavanju - podgana	≤ 2 mg/l 20

Jedkost za kožo/draženje kože

Dodatne informacije

poškodbe oči/draženje

Dodatne informacije

Senzibilizacija dihal ali kože

Dodatne informacije

Mutagenost za zarodne celice

Dodatne informacije

Rakotvornost

Dodatne informacije

Povzroča draženje kože.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena Resne

: Povzroča resno draženje oči.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Strupenost za razmnoževanje

Dodatne informacije

Ni razvrščeno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Toksičnost za specifične ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti

Dodatne informacije

Lahko povzroči draženje dihal.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Toksičnost za specifične ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti

Dodatne informacije

Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe organov.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnost aspiracije

Dodatne informacije

Lahko je smrtno nevarno, če se pogoltne in pride v dihalne poti.

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

B&S čistilo za uplinjače 200ML	
Razpršilnik	Aerosol
Viskoznost, kinematična	< 1 mm²/s

Potencialni škodljivi učinki na zdravje ljudi : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. in možni simptomi

Druge informacije

Toksikološki podatki za ta izdelek še niso bili posebej določeni. Predstavljene informacije temeljijo na poznavanju sestavin in toksikologiji podobnih izdelkov. Verjetni načini izpostavljenosti: zaužitje, koža in oči.

ODDELEK 12: Informacije o okolju

12.1 Toksičnost

Ekologija - splošno

Ekotoksikološki podatki za ta izdelek še niso bili posebej določeni. Predstavljene informacije temeljijo na poznavanju sestavin in toksikologiji podobnih izdelkov.

Ekologija - Voda

Izdelek lahko na vodni površini tvori film, ki lahko prepreči izmenjavo kisika.

Nevarno za vodno okolje, kratkoročno (akutno)

Ni razvrščeno

Nevarno za vodno okolje, dolgoročno (kronično)

Ni razvrščeno

2-butoksietanol (111-76-2)	
LC50 ribe 1	100 mg/l

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Aceton (67-64-1)	
LC50 ribe 1	5540 mg/l Oncorhynchus mykiss (šarenka)
LC50 ribe 2	> 11000 mg/l Alver
EC50 Dafnia 1	> 100 mg/l EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]
EC50 Dafnia 2	8800 mg/l Daphnia pulex
EC50 96h alge (1)	> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 96h alge (2)	430 mg/l Prorocentrum minimum

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Aceton (67-64-1)	
Biološka razgradnja	91 % (metoda OECD 301A)

12.3 Možnost bioakumulacije

B&S čistilo za uplinjače 200ML	
Potencial bioakumulacije	Ta izdelek se lahko bioakumulira v okolju prek prehranjevalne verige.

Aceton (67-64-1)	
Log Pow	-0,24

12.4 Mobilnost v tleh

B&S čistilo za uplinjače 200ML	
Ekologija - Tla	Ni mešljiv z vodo. Iztekanje snovi lahko prodre v tla in povzroči onesnaženje tal in podtalnice. Izdelek lahko na vodni površini tvori film, ki lahko prepreči izmenjavo kisika.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatnih informacij ni na voljo

12.6 Drugi neželjeni učinki

Dodatne informacije

Preprečite izpust v okolje.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

13.1 Postopki obdelave odpadkov

Lokalni predpisi (odpadki)
Priporočila za odstranjevanje odpadkov

Dodatne informacije
Ekologija - Odpadni materiali

Kodeks evropskega sveta delavcev

Odstranjevanje je treba opraviti v skladu z uradnimi predpisi.
Odstranite v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi varnostnimi predpisi. Ne odlagajte v
kanalizacijski sistem ali okolje.
Nevarni odpadki.

Prazne posode z ostanki izdelka (trdne snovi, tekočine in/ali hlapi) lahko predstavljajo nevarnost. Posode ne tlakujte, ne režite, ne varite, ne spajkajte, ne vrtajte, ne brusite in je ne izpostavljajte vročini, plamenu, iskram, statični elektriki ali drugim virom vžiga. Obstaja nevarnost eksplozije z možnostjo poškodb ali smrti. Prazne posode je treba popolnoma izprazniti, jih ustrezno zapreti in nemudoma odpeljati v center za predelavo ali ustrezno odstraniti. Posode, ki niso popolnoma prazne, je treba odpeljati na pooblaščen zbiralščik nevarnih odpadkov.

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1 Številka UN				
ZN 1950	ZN 1950	ZN 1950	ZN 1950	ZN 1950
14.2 Pravilno odpremno ime ZN				
PLINSKI PAKETI POD PRITISKOM	PLINSKI PAKETI POD PRITISKOM	Aerosoli, vnetljivi	PLINSKI PAKETI POD PRITISKOM	PLINSKI PAKETI POD PRITISKOM
Vpis v prevozno listino				
UN 1950 PLINSKA PAKIRANJA POD TLAKOM, 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLI, 2.1	UN 1950 Aerosoli, vnetljiv, 2.1	UN 1950 PLINSKA PAKIRANJA POD TLAKOM, 2.1	UN 1950 PLINSKA PAKIRANJA POD TLAKOM, 2.1
14.3 Razredi nevarnosti pri prevozu				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4 Skupina za pakiranje				
Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja	Se ne uporablja
14.5 Nevarnosti za okolje				
Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne Morsko onesnaževalo: Ne	Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne	Nevarno za okolje: Ne
Dodatnih informacij ni na voljo				

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Kopenski promet

Klasifikacijska oznaka (UN)	: 5F
Posebni predpisi (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Omejene količine (ADR 2011)	: 1L
Izvezete količine (ADR)	: E0
Navodila za pakiranje (ADR)	: P207 Posebna
navodila za pakiranje (ADR)	: PP87, RR6, L2
Posebni predpisi za mešano pakiranje (ADR)	MP9 : MP9
Kategorija prevoza (ADR)	: 2
Posebne določbe za prevoz - paketi (ADR)	: V14
Posebne določbe za prevoz - nakladanje in razkladanje, ravnanje (ADR)	Posebne določbe za prevoz - delovanje (ADR)
	CV9, CV12
Koda omejitve predora (ADR)	: S2 : D

Pomorski prevoz

Posebne določbe (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Navodila za pakiranje (IMDG)	: P207, LP200
Posebna navodila za pakiranje (IMDG)	: PP87, L2
Številka EmS (požar)	F-D
EmS-No. (Naključno sproščanje)	S-U
Kategorija skladiščenja (IMDG)	Ni
Skladiščenje in ravnanje (IMDG)	SW1, SW22
Segregacija (IMDG)	SG69

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

Zračni promet

Količine, izvzete iz PCA (IATA)	: E0
PCA Omejene količine (IATA)	: Y203
Omejena največja neto teža PCA (IATA)	30 kgG
Navodila za pakiranje PCA (IATA)	: 203
Max. Neto teža PCA (IATA)	75 kg
Navodila za pakiranje CAO (IATA)	: 203
Max. Neto teža CAO (IATA)	: 150 kg
Posebna določba (IATA)	: A145, A167, A802
Koda ERG (IATA)	: 10L

Prevoz po celinskih plovih poteh

Klasifikacijska oznaka (ADN)	: 5F
Posebni predpisi (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Omejene količine (ADN)	: 1 L
Sproščene količine (ADN)	: E0
Potrebna oprema (ADN)	PP, EX, A
Prezračevanje (ADN)	VE01, VE04
Število modrih stožcev/svetlob (ADN)	: 1

Železniški promet

Klasifikacijska oznaka (RID)	: 5F
Posebna določba (RID)	: 190, 327, 344, 625
Omejene količine (RID)	: 1L
Izvzete količine (RID)	: E0
Navodila za pakiranje (RID)	: P207, LP200
Posebna navodila za pakiranje (RID)	: PP87, RR6, L2
Posebne določbe za mešano pakiranje (RID)	MP9 : MP9
Kategorija prevoza (RID)	: 2
Posebni prevozni pogoji - paketi (RID)	: W14
Posebne določbe za prevoz - nakladanje, razkladanje in ravnanje (RID)	CW9, CW12
Hitro blago (RID)	CE2
Številka za označevanje nevarnosti (RID)	: 23

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Se ne uporablja

ODDELEK 15: Zakonodaja

15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

15.1.1. Predpisi EU

Ne vsebuje snovi, za katero veljajo omejitve iz Priloge XVII k uredbi REACH Ne vsebuje snovi, ki se uvršča na seznam REACH

Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV k uredbi REACH

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

Ne vsebuje snovi, za katere velja Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih

Vsebnost HOS : 100 %

Uredba o detergentih (648/2004/ES): označevanje sestavin:

Komponenta	%
aromatski ogljikovodiki	≥30%
alifatski ogljikovodiki	15-30%

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

15.1.2. Nacionalni predpisi

Nemčija

Razred nevarnosti za vodo (WGK)
o večjih nesrečah (12. BImSchV)

WGK 2, zelo nevarno za vodo (razvrstitev v skladu z AwSV, Priloga 1) Uredba
Ni predmet Odloka o nevarnih nesrečah (12. BImSchV)

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Opombe o spremembah:			
Oddelek	Spremenjen element	Modifikacija	Opombe
2.1	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]	Spremenjeno	
2.2	Stopnje EUH	Odstranjeno	
2.2	Varnostna navodila (CLP)	Spremenjeno	
2.2	Stavki o nevarnosti (CLP)	Spremenjeno	
9.1	Relativna gostota hlapov pri 20 °C	Dodano	
9.1	Vonj	Dodano	
9.1	Videz	Dodano	
9.1	Gostota	Dodano	
9.1	Viskoznost, kinematična	Spremenjeno	
9.1	Temperatura vrelišča	Spremenjeno	
9.2	Vsebnost HOS	Spremenjeno	
15.1	Razred nevarnosti za vodo (WGK)	Dodano	
15.1	Vsebnost HOS	Spremenjeno	

Viri podatkov

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. junija 2008
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Druge informacije

Ni.

Celotno besedilo fraz H in EUH:	
Akutna strupenost 4 (dermalna)	Akutna strupenost (dermalna), kategorija 4
Akutna strupenost 4 (vdihavanje)	Akutna strupenost (pri vdihavanju), kategorija 4
Akutna strupenost 4 (oralno)	Akutna strupenost (oralno), kategorija 4
Asp. Tox. 1	Nevarnost vdihavanja, kategorija 1
Draži oči. 2	Resne poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Plin 1A	Vnetljivi plini, kategorija 1A
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
Flam. Liq. 3	Vnetljive tekočine, kategorija 3
Tisk. Plin (Comp.)	Plini pod tlakom: stisnjen plin
Draži kožo. 2	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2
STOT RE 2	Strupenost za specifične ciljne organe (ponavljajoča se izpostavljenost), kategorija 2
STOT SE 3	Toksičnost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavljenost), kategorija 3, anestetični učinki

B&S čistilo za uplinjače 200ML

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z Uredbo o spremembi Uredbe (EU) 2015/830

STOT SE 3	Strupenost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavljenost), kategorija 3, draženje dihalnih poti
H220	Izjemno vnetljiv plin.
H222	Zelo vnetljiv aerosol.
H225	Zelo vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H229	Posoda pod pritiskom: pri segrevanju lahko poči.
H280	Vsebuje plin pod tlakom; pri segrevanju lahko eksplodira.
H302	Zdravju škodljivo ob zaužitju.
H304	Lahko je smrtno nevaren, če ga pogoltnemo in pride v dihalne poti.
H312	Škodljivo v stiku s kožo.
H315	Povzroča draženje kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko draži dihalne poti.
H336	Lahko povzroči zaspanost in omotico.
H373	Pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe organov.

Varnostni list EU (Priloga II k uredbi REACH)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene le opisu izdelka z vidika zdravja, varnosti in okoljskih pogojev. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katero koli posebno lastnost izdelka.