

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Synthetic thinner
UFI: 3P00-M0XN-G002-YQ19

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe: Razredčilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Družba: Kramp GmbH
Naslov: Siemensstrasse 1
Poštna številka: 96129
Mesto: Strullendorf
Država: NEMČIJA
E-pošta: SDS.de@kramp.com
Tel.: +49(0)954 34430 100

1.4 Telefonska številka za nujne primere

(01) 522 52 83 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo).

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP-klasifikacija: Flam. Liq. 2;H225
Asp. Tox. 1;H304
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336
Aquatic Chronic 2;H411

Najresnejši škodljivi učinki: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Razmaščuje in suši kožo. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023
Različica: 1.0.0

2.2 Elementi etikete

Piktogrami



Opozorilna beseda:

Neverno

Vsebuje

Snov:

nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom; etilacetat; n-butilacetat; aceton;

Stavki o nevarnosti

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

P103

Pred uporabo preberite etiketo.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P301+310+331

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika NE izzvati bruhanja.

P303+361+353

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].

P305+351+338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P501

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Dodatne informacije

EUH066

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Snov	CAS št./ št. EC/ Št. registracije REACH	Koncentracija	Opombe	CLP-klasifikacija
nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom	920-750-0 01-2119473851-33	25 - 50 %		Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411 EUH066
etilacetat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46	10 - 25 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066 LD50 (Akutna strupenost - oralno): 5620 mg/kg bw LD50 (Akutna strupenost - dermalno): > 20000 mg/kg bw

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

n-butilacetat	123-86-4 204-658-1 01-2119485493-29	< 15 %		Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 EUH066
aceton	67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49	5 -< 10 %	29	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066
etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	2,5 -< 10 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 C ≥ 50%; Eye Irrit. 2;H319
butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43	< 1 %		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336 EUH066

Prosimo, pogledajte del št. 16 za celotno besedilo fraz H / EUH.

29 = Snov spada na področje uporabe uredbe o uporabi predhodnih sestavin eksplozivov.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihovanje:	Poskrbite za svež zrak. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Zauživanje:	Temeljito splaknite usta in spijte par kozarcev vode v majhnih požirkih. Ne skušajte povzročati bruhanja. Če pride do bruhanja, držite glavo nizko, da vsebina želodca ne pride v pljuča. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Stik s kožo:	Odstranite okuženo obleko. Kožo umijte z milom in vodo. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Stik z očmi:	Nemudoma splaknite z vodo (če se da, s tekočino za pranje oči). Izpirajte najmanj 5 minut. Na široko odprite oko. Odstranite kontaktne leče. Pokličite zdravnika.
Razjede:	Spirajte z vodo, dokler bolečina ne poneha. Obleko, ki se ni prilepila na kožo, odstranite - poskrbite za zdravniško pomoč/prevoz v bolnico. Če mogoče, spirajte dalje do prihoda zdravnika.
Splošen:	Če ste se obrnili na zdravnika, mu pokažite varnostni list ali nalepko.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Če se zaužije ali izbruha, lahko povzroči kemično pljučnico. Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje. Razmaščuje in suši kožo. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravi simptome. NI zahtevanega posebnega takojšnjega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:	Pogasite s prahom, peno ali vodno meglo. Za ohlajevanje zalog, ki ne gorijo, uporabljajte vodo ali vodno meglo.
Neustrezna sredstva za gašenje:	Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko s tem ogenj samo razširite.

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023
Različica: 1.0.0

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelek razpade s sežigom, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid/ Dušikovi oksidi. Če je segret ali izpostavljen ognju, lahko z zrakom tvori eksplozivne mešanice.

5.3 Nasvet za gasilce

Nosite zaprte dihalne aparate z zaščitno obleko proti kemikalijam samo, če je verjeten (tesen) stik z drugo osebo. Zaboynike odstranite iz ogroženega območja le, če je to mogoče brez tveganja. Izogibajte se vdihavanju hlapov in zgorelih plinov - pojdite na svež zrak.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje: Stojte proti vetru/ohranjajte razdaljo do vira. Ustavite iztekanje, če je možno to storiti brez tveganja. Nepotrebnega osebja ne spustite zraven. Nosite zaščito za dihalo. Nosite varnostna očala. Nosite rokavice. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Prepovedano kajenje in odprt ogenj. Preprečite statično naelektrenje. Uporabljajte orodje, ki ne iskri, in opremo, ki je odporna proti eksploziji.

Za reševalce: Poleg zgoraj naštetega: Priporočena zaščitna obleka enakovredna z EN 368 tip 3.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da razlitje pride v kanalizacijo ali površinske vode. V primeru kontaminacije tal ali vodnega okolja ali pa razliva v kanalizacijo obvestite pristojne oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zagradite in popivajte s peskom ali kako drugo vpojno, nevnetljivo snovjo in prenesite v zaboynike za kasnejšo odstranitev.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za tip zaščitne opreme. Glej oddelek 13 za navodila v zvezi z odstranjevanjem.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Na razpolago morata biti tekoča voda in izpiralnik za oči. Na razpolago mora biti varnostna prha. Pred odmorom in obiskom stranišča ter ob koncu delovnega dneva si operite roke. Prepovedano kajenje in odprt ogenj. Preprečite statično naelektrenje. Uporabljajte orodje, ki ne iskri, in opremo, ki je odporna proti eksploziji.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščite na varnem mestu, izven dosega otrok in ločeno od hrane, krme za živino, zdravil itd. Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Hranite na suhem, hladnem, dobro prezračevanem mestu. Ne izpostavljajte vročini (na primer sončni svetlobi). Izogibajte se neposredni sončevi svetlobi. Ne shranjujte skupaj z: Močne kisline/ Oksidatorji/ Alkalijske.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavitve

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

Ime snovi	Časovne obdobje	ppm (delcev na milijon)	mg/m ³	Vlakna / cm ³	Pripombe	Op
etilacetat	8 ur	200	734			EU, Y
etilacetat	KTV	400	1468			EU, Y
n-butilacetat	KTV	150	723			EU, Y
n-butilacetat	8 ur	50	241			EU, Y
aceton	KTV	1000	2420			BAT, EU, Y
aceton	8 ur	500	1210			BAT, EU, Y
butanon	8 ur	200	600			BAT, EU, K, Y
butanon	KTV	300	900			BAT, EU, K, Y
etanol	KTV	1000	1920			Y
etanol	8 ur	500	960			Y

BAT = biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

K = lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

EU = Evropska unija - mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije

Y = snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti

8 ur = 8 ur

KTV = Kratkotrajna vrednost

Metode merjenja:

Skladnost z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti je treba preveriti meritvami poklicne higijene.

Pravna osnova:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Uradni list RS, št. 72/21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Uporabljajte spodaj določeno osebno zaščitno opremo. Delajte ob za delovni proces učinkoviti ventilaciji (na primer z odsesavanjem lokalnih izpuhov).

Osebna zaščitna oprema, zaščita oči, obraza:

Nosite varnostna očala. Zaščita oči mora biti v skladu z EN 166.

Osebna zaščitna oprema, zaščita kože:

Nosite rokavice. Tip materiala: Nitril kavčuk. Za izdelek čas prodora ni določen. Pogosto menjati rokavice. Rokavice morajo biti v skladu z EN 374. Primernost in trpežnost rokavice je odvisna od uporabe, npr. pogostosti in trajanja stika, debeline materiala rokavic, funkcionalnosti in kemične odpornosti. Vedno se posvetujte z dobaviteljem rokavic.

Osebna zaščitna oprema, zaščita dihal:

Pripravek vsebuje tekočine z nizkim vreliščem, ki jih ogljeni filtri slabo absorbirajo. Zato je predpisana uporaba dihalne varovalne opreme na svež zrak. Vrsta filtra: A. Zaščita dihal mora biti v skladu z enim izmed naslednjih standardov: EN 136/140/145.

Nadzor izpostavljenosti okolja: Zagotovite skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost/enota
Stanje	Tekočina.
Barva	Razne
Vonj	Karakteristicni
Topnost	Ni ga mogoče mešati z: Voda.

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov	
Tališče	Ni podatkov	

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

Ledišče	Ni podatkov	
Začetno vrelišče in območje vrelišča	56 °C	(67-64-1 Aceton)
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni podatkov	
Meje vnetljivosti	370 °C	(DIN 51794) n-butyl acetat
Meje eksplozije	0,9 - 11,5 vol%	0,9 Vol % (nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom) 11,5 Vol % (etil acetat)
Plamenišče	-18 °C	DIN 53213
Temperatura samovžiga		Ni spontano vnetljivo
Temperatura razpadanja:	Ni podatkov	
pH (raztopina za uporabo)	Ni podatkov	
pH (koncentrat)	Ni podatkov	
Kinematična viskoznost	10 - 15 s	(DIN 53211/4)
Viskoznost	Ni podatkov	
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	Ni podatkov	
Parni tlak	233 hPa	20 °C. (67-64-1 Aceton) 800 hPa 50 °C.
Gostota	0,798 g/cm ³	(DIN 53217)
Relativna gostota	Ni podatkov	
Relativna parna gostota	Ni podatkov	
Relativna gostota (nasičen zrak)	Ni podatkov	
Lastnosti delce	Ni podatkov	

9.2 Drugi podatki

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Eksplozivne lastnosti		Hlapi pripravka so težje od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.
Trdna snov	0,0%	
HOS (hlapne organske spojine):	100%	

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reagira z: Močne kisline/ Oksidatorji/ Alkalije.

10.2 Kemijska stabilnost

Pripravek je stabilen, če se ga uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hlapi pripravka so težje od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibajte segrevanju in stiku z viri vžiga.

10.5 Nezdržljivi materiali

Močne kisline/ Oksidatorji/ Alkalije.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Izdelek razpade s sežigom ali segrevanjem do visokih temperatur, kjer lahko nastajajo naslednji toksični plini: Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid/ Dušikovi oksidi.

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023
Različica: 1.0.0

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost - oralno:	Po zaužitju lahko pride do nelagodnega občutka. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Akutna strupenost - dermalno:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Akutna strupenost - vdihavanje:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Razjedanje/draženje kože:	Lahko draži kožo - lahko povzroči pordečitev Razmaščuje in suši kožo. Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Hude poškodbe oči/draženje oči:	Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje.
Preobčutljivost dihal ali kože:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Mutagenost za zarodne celice:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Rakotvorne lastnosti:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Strupenost za razmnoževanje:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Enkratna STOT izpostavljenost:	Pripravek sprošča pare organskega topila, ki znajo povzročiti dremavost in omotico. Pri visokih koncentracijah lahko hlapi povzročijo glavobol in zastrupitev. Lahko se absorbira skozi kožo in povzroča simptome kot sta omotica in glavobol.
Večkratna STOT izpostavljenost:	Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.
Nevarnost pri vdihavanju:	Če se zaužije ali izbruha, lahko povzroči kemično pljučnico.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev:	Ni znano.
Drugi toksikološki učinki:	Ni znano.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Testni podatki niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Testni podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Testni podatki niso na voljo.

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023
Različica: 1.0.0

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni znano.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Pazite, da se ne izpušča v kanalizacijo ali površinske vode. Če postane dobavljen izdelek odpadke, takšen odpadke izpolnjuje kriterije ki ga uvrščajo med nevarne odpadke (Dir. 2008/98/EU). Izlito tekočino in odpadke shranite v zaprte, nepropustne posode in jih odstranite na lokalnem zbirališču nevarnih odpadkov. Neočiščena embalaža mora biti odstranjena preko lokalne sheme odstranjevanja odpadkov. Prazno, očiščeno embalažo odstranite za recikliranje.

Kategorija odpadkov:

EWC koda: odvisna od vrste posla in uporabe, na primer 14 06 03* Druga topila in mešanice topil

Absorbent/krpa kontaminiran/-a z izdelkom: EWC koda: 15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem (ADR/RID)

14.1 Številka ZN in številka ID:	1263	14.4 Skupina embalaže:	II
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	BARVAM SORODNE SNOVI	14.5 Nevarnosti za okolje:	V embalaži, težji od 5 kg/l, mora biti izdelek označen kot okoljsko tveganje (simbol: riba in drevo).
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	3		
Etiketa (etikete):	3		
Identifikacijska številka nevarnosti:	33	Koda za predore:	D/E
Druge informacije:	-		

Prevoz po notranjih plovih poteh (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID:	1263	14.4 Skupina embalaže:	II
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	PAINT RELATED MATERIAL	14.5 Nevarnosti za okolje:	V embalaži, težji od 5 kg/l, mora biti izdelek označen kot okoljsko tveganje (simbol: riba in drevo).
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	3		
Etiketa (etikete):	3		
Prevoz v cisternah plovil:	-	Druge informacije:	-

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID:	1263	14.4 Skupina embalaže:	II
----------------------------------	------	------------------------	----

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	PAINT RELATED MATERIAL	14.5 Nevarnosti za okolje:	V embalaži, teži od 5 kg/l, mora biti izdelek označen kot Marine Pollutant (MP).
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	3	Okolju nevarna snov Ime (imena):	Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Etiketa (etikete):	3	Kodeks IMDG skupina segregacije:	- Ni -
Številka nevarnosti:	F-E, S-E		

Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID:	1263	14.4 Skupina embalaže:	II
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	PAINT RELATED MATERIAL	14.5 Nevarnosti za okolje:	-
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	3		
Etiketa (etikete):	3	Druge informacije:	-

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebna določila:	Uslužbenci do 18. leta starosti potrebujejo posebno oskrbo. Mladi do 18. leta starosti ne smejo izvajati del, pri katerih pride do škodljivega izpostavljanja temu izdelku. DIREKTIVA 2012/18/EU (Seveso), P5c VNETLJIVE TEKOČINE: Stolpec 2: 5000 t, Stolpec 3: 50000 t. DIREKTIVA 2012/18/EU (Seveso), E2 Nevarno za vodno okolje v kategoriji kronično 2: Stolpec 2: 200 t, Stolpec 3: 500 t. Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah.
--------------------------	---

Pokriva:

Direktiva Sveta (ES) o varstvu mladih ljudi pri delu.

Za izdelek velja Uredba 1907/2006/ES, Priloga XVII (3) glede omejitev.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Številka registracije REACH	Ime snovi
01-2119457290-43	butanon
01-2119457610-43	etanol
01-2119471330-49	aceton
01-2119473851-33	nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom
01-2119475103-46	etilacetat
01-2119485493-29	n-butilacetat

Varnostni list

Synthetic thinner

Sprememba: 20.9.2023

Različica: 1.0.0

ODDELEK 16: Drugi podatki

Zgodovine različic in navedbo sprememb

Različica	Sprememba	Odgovoren	Spremembe
1.0.0	20.9.2023	Bureau Veritas HSE / SJU	

Okrajšave:
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Druge informacije:
Ta varnostni list je bil pripravljen in velja samo za ta izdelek. Temelji na naših trenutnih spoznanjih in informacijah, ki jih je dobavitelj lahko podal o izdelku v času priprave. Varnostni list je v skladu z veljavno zakonodajo glede priprave varnostnih listov, skladno z Uredbo 1907/2006/ES (REACH) s spremembami.

Nasvete o usposabljanju:
Predpogoj je podrobno poznavanje tega varnostnega podatkovnega lista.

Metoda razvrščanja:
Izračun na osnovi nevarnosti znanih sestavin

Stavki o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije o nevarnosti

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Pripravi/-a

Družba: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Naslov: Oldenborggade 25-31
Poštna številka: 7000
Mesto: Fredericia
Država: DANSKA
E-pošta: infohse@bureauveritas.com
Tel.: +45 77 31 10 00
Domača stran: www.bureauveritas.dk

Država: SI