

Informacije o izdelku

PI 4. 2. 8. 2016



Mast v spreju za akumulatorske priključke

Opis

Posebna mast v spreju, združljiva s plastiko, zasnovana za nego in vzdrževanje elektronike vozil, zlasti priključkov akumulatorja in električnih priključkov. Zagotavlja zanesljiv zagon in daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Nudi visoko zaščito pred korozijo, preprečuje uhajanje tokov in zmanjšuje kontaktno upornost.



Značilnosti

- združljivo s plastiko
- zmanjša kontaktni upor
- dobra zaščita pred korozijo
- preprečuje uhajanje tokov
- dobre elektronske lastnosti

Razpoložljiva embalaža

300 ml pločevinka aerosola	3141 D-GB-IEP
300 ml pločevinka aerosola	8046 D-RUS-UA

Tehnični podatki

Barva / Videz	rdeča
obrazec	aerosol, tekočina

Razred NLGI	2 DIN 51818
Kapljišče trdne snovi	100 °C DIN ISO 2176
Penetracija hoje	265-295 DIN 51804

Delovno temperaturno območje od -30 do +60 °C / od -30 do +60 °C

Emcorjeva korozijska stopnja	0/0 DIN 51802
------------------------------	------------------

gostota	0,66 g/ml
---------	-----------

Vonj	značilnost / značilnost
------	----------------------------

Plamenišče	-40°C
------------	-------

Naše informacije temeljijo na skrbni raziskavi in jih je mogoče šteti za zanesljive; vendar jih je mogoče šteti le za nezavezujoč nasvet.

Področje uporabe

Posebej za priključke in sponke akumulatorjev ter vtične povezave v elektroniki vozil.

Uporaba

Očistite umazane komponente in jih namažite z mastjo za priključke akumulatorja. Pred uporabo nežno pretresite aerosolno posodo.

Obvestilo

Po pršenju pustite, da se suši 10 minut, preden komponento priključite na vir napajanja.